Ficha de datos del producto

CB flex

Barra de arrastre para un cierre seguro de las puertas cortafuegos de doble hoja

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Para uso en puertas de doble hoja con regulación de secuencia de cierre
- Para aplicaciones con función antipánico
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1400 mm

CB flex

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Genera una apertura mínima de la hoja activa durante la apertura a través de la hoja pasiva y, de este modo, activa la regulación de secuencia de cierre
- Ajuste de longitud variable y oculto con un saliente de hasta 210 mm
- Acortable con flexibilidad

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	CB flex

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
CB flex de GEZE *	para utilizar en todas las puertas con retallo de doble hoja. Ajuste variable de longitud cubierto hasta 210 mm, solape de la hoja, mecanismo abatible invisible, el perfil también puede acortarse según la necesidad, con material de fijación	182652	blanco RAL 9016
CB flex de GEZE	para utilizar en todas las puertas con retallo de doble hoja. Ajuste variable de longitud cubierto hasta 210 mm, solape de la hoja, mecanismo abatible invisible, el perfil también puede acortarse según la necesidad, con material de fijación	153602	plateado
CB flex de GEZE	para utilizar en todas las puertas con retallo de doble hoja. Ajuste variable de longitud cubierto hasta 210 mm, solape de la hoja, mecanismo abatible invisible, el perfil también puede acortarse según la necesidad, con material de fijación	153728	según RAL