Ficha de datos del producto

GC 365

Sensor combinado para el accionamiento y protección de las puertas correderas automáticas con cuatro configuraciones de barrera de infrarrojos ajustables

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Accionamiento y protección de las puertas correderas automáticas
- Puertas de interior y exteriores

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2024-04-26T14:38:17Z

GC 365

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Radar de movimiento con cortina de luz infrarroja y detección de presencia
- Detección fiable hasta a una altura de montaje de 3500 mm
- Cuatro configuraciones ajustables de la barrera de infrarrojos sin prismas adicionales
- Debido a la gran superficie de detección en el suelo, en general se necesitan menos sensores
- La función Lookback asegura el área entre las hojas de la puerta durante el tiempo de apertura
- Las indicaciones de montaje y parametrización se encuentran directamente en la carcasa del sensor
- Todos los ajustes se pueden aplicar cómodamente mediante un interruptor DIP

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	GC 365
Dimensiones	267 x 61 x 38 mm
Tecnología	Ondas de radar electromagnéticas/ rayos infrarrojos activos
Número de sensores de infrarrojos activos	3
Tensión de servicio	12-30 V CC / 12-24 V CA
Corriente de servicio	100 mA
Grado de protección	IP54
Tipo de conexión de cable	Conector de sistema
Longitud del cable de conexión	3000 mm
Altura de montaje (mín.)	2000 mm
Altura de montaje (máx.)	3500 mm
Peso	270 g
Temperatura de servicio	-20 - 55 °C
Humedad ambiental	0-80 % relativa, sin condensación
Conformidad estándar	DIN 18650, EN 16005

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Salida
Sensor combinado GC 365 R	Sensor combinado para el accionamiento y la protección de las puertas correderas automáticas	160283	negro	267 x 61 x 38 mm	Contacto de relé sin potencial
Sensor combinado GC 365 SF	Sensor combinado para el accionamiento y la protección de las puertas correderas automáticas en sentido de evacuación	160284	negro	267 x 61 x 38 mm	

GC 365

ACCESORIOS

ÁNGULO DE FIJACIÓN EN EL TECHO GC 365 / GC 341

Para fijar el sensor al techo

Denominación	Número de identificación.	Color
Ángulo de fijación en el techo GC 365 / GC 341	160286	negro

KIT DE MONTAJE DE TECHO GC 365 / GC 341

Kit de instalación para el montaje del detector en el techo

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Kit de montaje de techo GC 365 / GC 341	Kit de instalación para la integración del detector en el techo	160288	negro	328 x 48 x 51 mm

PROTECTOR PARA LLUVIA GC 365 / GC 341

Protege el sensor en instalaciones en el exterior

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Protector para lluvia para GC 365 / GC 341	Protección contra precipitaciones en área exterior	160287	negro	325 x 69 x 71 mm