

Ficha de datos del producto

FTV 320 *



Bloqueo de las puertas de emergencia para puertas en vías de evacuación

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Bloqueo conforme con EltVTR de una puerta de emergencia contra el acceso no autorizado
- Puertas de hoja simple y de doble hoja
- El montaje en el bastidor o la hoja de la puerta garantiza un aspecto óptico ordenado
- Se pueden usar para otras muchas soluciones de seguridad que requieren un principio de corriente de reposo

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El exclusivo mecanismo entrecruzado garantiza un bloqueo seguro
- El contacto de estado integrado proporciona una supervisión segura de la puerta
- El control de sabotaje integrado asegura el bloqueo contra la manipulación
- La variedad de escudos rectangulares y accesorios ofrece una solución para prácticamente todas las situaciones de puerta

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-----------------------------|---|
| Nombre comercial | FTV 320 * |
| Anchura | 15 mm |
| Altura | 138 mm |
| Fondo | 37 mm |
| Tipo de instalación | en el marco de la puerta, en la hoja de la puerta |
| Temperatura de servicio | -20 - 60 °C |
| Grado de protección | IP30 |
| Tensión de servicio | 24 V DC |
| Consumo de corriente | 100 mA |
| Cumple con EltVTR | Si |
| En conformidad con EN 13637 | Si |

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

| Denominación | Denominación | Número de identificación n. | Medidas del reborde | Dimensiones | Tensión de servicio |
|--|--|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Bloqueo de las puertas de emergencia FTV 320 * | Escudo rectangular 22 x 220 x 3 mm, cuadrado / para puertas de marco tubular / Escudo rectangular premontado / Dirección DIN: L/R universal / Medidas FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Ejecución: Corriente de reposo / Tensión de funcionamiento: 24 V DC / Consumo eléctrico bloqueado: 100 mA / Fuerza de cierre: mín. 5 kN / Precarga pestillo: mín. 3 kN / Temperatura de funcionamiento: -20 hasta +60 °C | 158907 | 22 x 220 x 3 mm | 15 x 138 x 37 mm | 24 V DC |
| Bloqueo de las puertas de emergencia FTV 320 * | Escudo rectangular 24 x 200 x 3 mm, cuadrado / para puertas de marco tubular / Escudo rectangular premontado / Dirección DIN: L/R universal / Medidas FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Ejecución: Corriente de reposo / Tensión de funcionamiento: 24 V DC / Consumo eléctrico bloqueado: 100 mA / Fuerza de cierre: mín. 5 kN / Precarga pestillo: mín. 3 kN / Temperatura de funcionamiento: -20 hasta +60 °C | 158908 | 24 x 200 x 3 mm | 15 x 138 x 37 mm | 24 V DC |

| Denominación | Denominación | Número de identificación n. | Medidas del reborde | Dimensiones | Tensión de servicio |
|--|--|-----------------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| Bloqueo de las puertas de emergencia FTV 320 * | Escudo rectangular 20 x 200 x 3 mm, redondo / para puertas de hoja maciza (madera) / Escudo rectangular premontado / Dirección DIN: L/R universal / Medidas FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Ejecución: Corriente de reposo / Tensión de funcionamiento: 24 V DC / Consumo eléctrico bloqueado: 100 mA / Fuerza de cierre: mín. 5 kN / Precarga pestillo: mín. 3 kN / Temperatura de funcionamiento: -20 hasta +60 °C | 158906 | 20 x 200 x 3 mm | 15 x 138 x 37 mm | 24 V DC |
| Bloqueo de las puertas de emergencia FTV 320 * | Escudo rectangular 30 x 200 x 3 mm, cuadrado para puerta de marco tubular / Escudo rectangular premontado / Dirección DIN: L/R universal / Medidas FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Ejecución: Corriente de reposo / Tensión de funcionamiento: 24 V DC / Consumo eléctrico bloqueado: 100 mA / Fuerza de cierre: mín. 5 kN / Precarga pestillo: mín. 3 kN / Temperatura de funcionamiento: -20 hasta +60 °C | 158911 | 30 x 200 x 3 mm | 15 x 138 x 37 mm | 24 V DC |
| Bloqueo de las puertas de emergencia FTV 320 * | Escudo rectangular con guía del pestillo 35 x 200 x 3 mm, cuadrado, variante de recambio FTÖ 331 / Escudo rectangular premontado / Dirección DIN: L/R universal / Medidas FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Ejecución: Corriente de reposo / Tensión de funcionamiento: 24 V DC / Consumo eléctrico bloqueado: 100 mA / Fuerza de cierre: mín. 5 kN / Precarga pestillo: mín. 3 kN / Temperatura de funcionamiento: -20 hasta +60 °C | 158914 | 35 x 200 x 3 mm | 15 x 138 x 37 mm | 24 V DC |
| Bloqueo de las puertas de emergencia FTV 320 * | Placa frontal angular 30 x 48 x 220 x 3 mm, cuadrada / Variante de recambio FTÖ 331 / Escudo rectangular premontado / Dirección DIN: L/R universal / Medidas FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Ejecución: Corriente de reposo / Tensión de funcionamiento: 24 V DC / Consumo eléctrico bloqueado: 100 mA / Fuerza de cierre: mín. 5 kN / Precarga pestillo: mín. 3 kN / Temperatura de funcionamiento: -20 hasta +60 °C | 158912 | 30 x 48 x 220 x 3 mm | 15 x 138 x 37 mm | 24 V DC |
| Bloqueo de las puertas de emergencia FTV 320 * | Escudo rectangular 28 x 200 x 3 mm, cuadrado / para puertas de marco tubular / Escudo rectangular premontado / Dirección DIN: L/R universal / Medidas FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Ejecución: Corriente de reposo / Tensión de funcionamiento: 24 V DC / Consumo eléctrico bloqueado: 100 mA / Fuerza de cierre: mín. 5 kN / Precarga pestillo: mín. 3 kN / Temperatura de funcionamiento: -20 hasta +60 °C | 158910 | 28 x 200 x 3 mm | 15 x 138 x 37 mm | 24 V DC |
| Bloqueo de las puertas de emergencia FTV 320 * | Escudo rectangular 24 x 200 x 3 mm, redondo / para puertas de hoja maciza (acero) / Escudo rectangular premontado / Dirección DIN: L/R universal / Medidas FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Ejecución: Corriente de reposo / Tensión de funcionamiento: 24 V DC / Consumo eléctrico bloqueado: 100 mA / Fuerza de cierre: mín. 5 kN / Precarga pestillo: mín. 3 kN / Temperatura de funcionamiento: -20 hasta +60 °C | 158909 | 24 x 200 x 3 mm | 15 x 138 x 37 mm | 24 V DC |



| Denominación | Denominación | Número de identificación | Medidas del reborde | Dimensiones | Tensión de servicio |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Bloqueo de las puertas de emergencia FTV 320 * | Escudo rectangular 25 x 200 x 3 mm, rectangular, variante de recambio FTÖ 331 / Escudo rectangular premontado / Dirección DIN: L/R universal / Medidas FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Ejecución: Corriente de reposo / Tensión de funcionamiento: 24 V DC / Consumo eléctrico bloqueado: 100 mA / Fuerza de cierre: mín. 5 kN / Precarga pestillo: mín. 3 kN / Temperatura de funcionamiento: -20 hasta +60 °C | 158913 | 25 x 200 x 3 mm | 15 x 138 x 37 mm | 24 V DC |

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.