

Ficha de datos del producto

Guía de tracción

Powerturn / Powerturn F



Para montaje en marco en el lado bisagras o en el lado contrario bisagras con guía de tracción

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Profundidad de antepecho de 0 - 200 mm
- Puertas cortafuego hasta profundidad de antepecho 100 mm aprobadas

Guía de tracción Powerturn / Powerturn F



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Ángulo de apertura en función de la profundidad del antepecho
- Compatible con limitador de apertura integrado
- Perfil especial para mantener el rodillo en su lugar

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Guía de tracción Powerturn / Powerturn F
puerta mano izquierda	Si
puerta mano derecha	Si

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Tipo de instalación
Guía de tracción Powerturn (F)	Para montaje en marco lado contrario bisagras, longitud 691 mm, longitud de palanca 450 mm	153813	según RAL	Montaje en marco lado contrario bisagras
Guía de tracción Powerturn (F)	Para montaje en marco lado contrario bisagras, longitud 691 mm, longitud de palanca 450 mm	153812	EV1	Montaje en marco lado contrario bisagras
Guía de tracción Powerturn (F)	Para montaje en marco lado bisagras, longitud 691 mm, longitud de palanca 330 mm	153790	según RAL	Montaje en marco lado bisagras
Guía de tracción Powerturn (F)	Para montaje en marco lado bisagras, longitud 691 mm, longitud de palanca 330 mm	153787	EV1	Montaje en marco lado bisagras