

Ficha de datos del producto

Guía de tracción

Powerturn / Powerturn F



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Profundidad de antepecho de 0 - 50 mm
- Puertas cortafuego hasta profundidad de antepecho 50 mm aprobadas

Guía de tracción Powerturn / Powerturn F



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Ángulo de apertura en función de la profundidad del antepecho
- Compatible con limitador de apertura integrado
- Perfil especial para mantener el rodillo en su lugar

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Guía de tracción Powerturn / Powerturn F
puerta mano izquierda	Si
puerta mano derecha	Si

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Tipo de instalación
Guía de tracción Powerturn (F)	Para montaje en hoja lado contrario bisagras, longitud 738 mm, longitud de palanca 450 mm	153818	EV1	Montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras
Guía de tracción Powerturn (F)	Para montaje en hoja lado bisagras, longitud 738 mm, longitud de palanca 330 mm	153815	EV1	Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras
Guía de tracción Powerturn (F)	Para montaje en hoja lado bisagras, longitud 738 mm, longitud de palanca 330 mm	153816	según RAL	Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras
Guía de tracción Powerturn (F)	Para montaje en hoja lado contrario bisagras, longitud 738 mm, longitud de palanca 450 mm	153819	según RAL	Montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras