Ficha de datos del producto

# Cuerpo de cierre GEZE Boxer EFS 4–6

Cuerpo básico para cierrapuertas integrado fuerza de cierre EN 4-6, con función de movimiento libre eléctrica incl. palanca de movimiento libre con función de encaje confort

## ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos, certificado de idoneidad con la puerta requerido
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1400 mm y peso de hoja de 180 kg
- Montaje integrado
- Sistema de retención de apertura con función de apertura mantenida integrada con movimiento libre
- Entradas accesibles conforme a DIN 18040

# Cuerpo de cierre GEZE Boxer EFS 4-6

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Todas las funciones se pueden ajustar estando montado
- Velocidad de cierre regulable desde la parte superior mediante válvulas
- Golpe final regulable desde la parte superior mediante válvula
- Función de movimiento libre eléctrica
- Amortiguación a la apertura mecánica ajustable en la guía
- Cierrapuertas para puertas mano derecha e izquierda
- Extensiones de eje disponibles hasta 8 mm
- Tensión de alimentación 24 V DC
- Reducido esfuerzo de montaje debido a las pocas piezas individuales y ajuste rápido

## DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Nombre comercial | Cuerpo de cierre GEZE Boxer EFS 4-6 |
| Ancho de hoja (máx.) | 1400 mm |
| Peso de hoja (máx.) | 180 kg |
| Ángulo de apertura (máx.) | 120 ° |
| Misma versión DIN-L y DIN-R | Si |
| Tensión de entrada | 24 V CC |
| Consumo eléctrico | 2 W |
| Duración de conexión | 100 % |
| Ondulación residual | 20 % |
| Grado de protección | IP43 |
| Conformidad estándar | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155 |
| Idoneidad puertas cortafuego | Si |
| Longitud | 332 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Altura | 54 mm |
| Fuerza de cierre ajustable | Sí, de forma continua |
| Velocidad de cierre ajustable | Si |
| Golpe final ajustable | Sí, por válvula |
| Amortiguación de apertura integrada | mecánico en la guía deslizante |
| Posición ajuste de la fuerza de cierre | Arriba |
| Válvula de seguridad contra sobrecarga | Si |
| Función de apertura mantenida | Eléctrico, para función de movimiento libre |

# Cuerpo de cierre GEZE Boxer EFS 4-6

## VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

| Denominación | Denominación | Número de identificación. | Dimensiones | Color | Ancho de hoja (máx.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Boxer EFS 4-6 | Fuerza de cierre EN 4-6, con función de movimiento libre eléctrica incl. palanca con función de movimiento libre y función de retención confortable, anchura de hoja de hasta 1400 mm, grosor de hoja de puerta mín. 50 mm | 153559 | 332 x 40 x 54 mm | plateado | 1400 mm |