

Ficha de datos del producto

Cuerpo de cierre TS 5000 E Hy 3-6



Cuerpo básico con palanca con función de movimiento libre para cierrapuertas aéreo con guía deslizante EN 3-6 con función de movimiento libre eléctrica y palanca con función de movimiento libre

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1400 mm
- Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras
- Sistema de retención de apertura con función de apertura mantenida integrada con movimiento libre
- Entradas accesibles conforme a DIN 18040

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

- Fuerza de cierre con ajuste variable ajustable desde delante de EN3-6
- El visor de fuerza de cierre garantiza el ajuste correcto
- Velocidad de cierre ajustable mediante válvula desde el lateral
- Tope final ajustable mediante válvula desde el lateral
- Función de movimiento libre eléctrica
- Cierrapuertas para puertas mano derecha e izquierda
- Tensión de alimentación 24 V DC

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Cuerpo de cierre TS 5000 E Hy 3-6
Ancho de hoja (máx.)	1400 mm
Tipo de instalación	Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras
Ángulo de apertura (máx.)	180 °
Misma versión DIN-L y DIN-R	Si
Tensión de entrada	24 V CC
Consumo eléctrico	1 W
Duración de conexión	100 %
Ondulación residual	20 %
Grado de protección	IP20
Conformidad estándar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Longitud	327 mm
Anchura	46 mm
Altura	60 mm
Área de libre franqueo	85 ° - 160 °
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Amortiguación de apertura integrada	No
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Delante
Visor de fuerza de cierre	Si
Válvula de seguridad contra sobrecarga	Si
Válvulas termoestabilizadas	Si
Función de apertura mantenida	Eléctrico, para función de movimiento libre
Sensor de humos integrado	No

Cuerpo de cierre TS 5000 E Hy 3-6



VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación n.	Color	Dimensiones	Dirección DIN
Cierrapuertas GEZE TS 5000 E Hy 3-6	Fuerza de cierre EN 3-6, montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, con función de movimiento libre eléctrica y palanca con función de movimiento libre con función de retención confortable	162082	Símil acero inoxidable	327 x 46 x 60 mm	a la izquierda / a la derecha
Cierrapuertas GEZE TS 5000 E Hy 3-6	Fuerza de cierre EN 3-6, montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, con función de movimiento libre eléctrica y palanca con función de movimiento libre con función de retención confortable	155476	según RAL	327 x 46 x 60 mm	a la izquierda / a la derecha
Cierrapuertas GEZE TS 5000 E Hy 3-6	Fuerza de cierre EN 3-6, montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, con función de movimiento libre eléctrica y palanca con función de movimiento libre con función de retención confortable	160328	blanco RAL 9016	327 x 46 x 60 mm	a la izquierda / a la derecha
Cierrapuertas GEZE TS 5000 E Hy 3-6	Fuerza de cierre EN 3-6, montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, con función de movimiento libre eléctrica y palanca con función de movimiento libre con función de retención confortable	155475	plateado	327 x 46 x 60 mm	a la izquierda / a la derecha