Ficha de datos del producto

Paquete completo TS 5000 EFS

Cierrapuertas aéreo con guía deslizante EN 3-6 con función de movimiento libre eléctrica

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1400 mm
- Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras
- Sistema de retención de apertura con función de apertura mantenida integrada con movimiento libre
- Entradas accesibles conforme a DIN 18040

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com

2026-11-14T04:09:44Z

Paquete completo TS 5000 EFS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fuerza de cierre ajustable con ajuste variable desde delante
- El visor de fuerza de cierre garantiza el ajuste correcto
- Velocidad de cierre regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Golpe final regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Función de movimiento libre eléctrica
- Cierrapuertas para puertas mano derecha e izquierda
- Tensión de alimentación 24 V DC

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Paquete completo TS 5000 EFS
Fuerza de cierre según EN 1154	EN 3 - 6
Ancho de hoja (máx.)	1400 mm
Tipo de instalación	Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras
Ángulo de apertura (máx.)	180 °
Misma versión DIN-L y DIN-R	Si
Tensión de entrada	24 V DC
Consumo eléctrico	1 W
Duración de conexión	100 %
Ondulación residual	20 %
Clasificación protección IP	IP20
Conformidad estándar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006. EN 1155
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Placa de montaje con esquema de taladrado según el anexo de la norma EN 1154	Si
Longitud	327 mm
Anchura	47 mm
Altura	60 mm
Área de libre franqueo	85 ° - 160 °
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Amortiguación de apertura integrada	No
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Delante
Visor de fuerza de cierre	Si
Válvula de seguridad contra sobrecarga	Si
Válvulas termoestabilizadas	Si
Limitación de apertura con posibilidad de reequipamiento	Si
Función de apertura mantenida	Eléctrico, para función de movimiento libre

Paquete completo TS 5000 EFS

Interruptor del detector de humo integrado	No

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Fuerza de cierre según EN 1154	Dimensiones
GEZE TS 5000 EFS *	Paquete completo, fuerza de cierre EN 3-6, montaje en hoja lado bisagras, con función de movimiento libre eléctrica, con guía y palanca con función de retención confortable	162084	Símil acero inoxidable	EN 3 - 6	327 x 47 x 60 mm
GEZE TS 5000 EFS *	Paquete completo, fuerza de cierre EN 3-6, montaje en hoja lado bisagras, con función de movimiento libre eléctrica, con guía y palanca con función de retención confortable	155478	según RAL	EN 3 - 6	327 x 47 x 60 mm
GEZE TS 5000 EFS	Paquete completo, fuerza de cierre EN 3-6, montaje en hoja lado bisagras, con función de movimiento libre eléctrica, con guía y palanca con función de retención confortable	155477	plateado	EN 3 - 6	327 x 47 x 60 mm
GEZE TS 5000 EFS *	Paquete completo, fuerza de cierre EN 3-6, montaje en hoja lado bisagras, con función de movimiento libre eléctrica, con guía y palanca con función de retención confortable	162083	blanco RAL 9016	EN 3 - 6	327 x 47 x 60 mm

CONSTA DE

CUERPO DE CIERRE TS 5000 E HY 3-6

Cuerpo básico con palanca con función de movimiento libre para cierrapuertas aéreo con guía deslizante EN 3-6 con función de movimiento libre eléctrica y palanca con función de movimiento libre

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Fuerza de cierre según EN 1154	Dimensiones
Cierrapuertas GEZE TS 5000 E Hy 3-6 *	Fuerza de cierre EN 3-6, montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, con función de movimiento libre eléctrica y palanca con función de movimiento libre con función de retención confortable	162082	Símil acero inoxidable	EN 3 - 6	327 x 46 x 60 mm
Cierrapuertas GEZE TS 5000 E Hy 3-6 *	Fuerza de cierre EN 3-6, montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, con función de movimiento libre eléctrica y palanca con función de movimiento libre con función de retención confortable	155476	según RAL	EN 3 - 6	327 x 46 x 60 mm
Cierrapuertas GEZE TS 5000 E Hy 3-6 *	Fuerza de cierre EN 3-6, montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, con función de movimiento libre eléctrica y palanca con función de movimiento libre con función de retención confortable	160328	blanco RAL 9016	EN 3 - 6	327 x 46 x 60 mm

Paquete completo TS 5000 EFS

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Fuerza de cierre según EN 1154	Dimensiones
Cierrapuertas GEZE TS 5000 E Hy 3-6	Fuerza de cierre EN 3-6, montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, con función de movimiento libre eléctrica y palanca con función de movimiento libre con función de retención confortable	155475	plateado	EN 3 - 6	327 x 46 x 60 mm

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.