

# Ficha de datos del producto

# Paquete completo TS

# 5000 EFS



Cierrapuertas aéreo con guía deslizante EN 3-6 con función de movimiento libre eléctrica

## ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1400 mm
- Montaje en marco lado bisagras
- Sistema de retención de apertura con función de apertura mantenida integrada con movimiento libre
- Entradas accesibles conforme a DIN 18040



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fuerza de cierre ajustable con ajuste variable desde delante
- El visor de fuerza de cierre garantiza el ajuste correcto
- Velocidad de cierre regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Golpe final regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Función de movimiento libre eléctrica
- Cierrapuertas para puertas mano derecha e izquierda
- Tensión de alimentación 24 V DC

### DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Paquete completo TS 5000 EFS
Ancho de hoja (máx.)	1400 mm
Tipo de instalación	Montaje en marco lado bisagras
Ángulo de apertura (máx.)	180 °
Misma versión DIN-L y DIN-R	Si
Tensión de entrada	24 V CC
Consumo eléctrico	1 W
Duración de conexión	100 %
Ondulación residual	20 %
Grado de protección	IP20
Conformidad estándar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Placa de montaje con esquema de taladrado según el anexo de la norma EN 1154	Si
Longitud	327 mm
Anchura	47 mm
Altura	60 mm
Área de libre franqueo	85 ° - 160 °
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Amortiguación de apertura integrada	No
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Delante
Visor de fuerza de cierre	Si
Válvula de seguridad contra sobrecarga	Si
Válvulas termoestabilizadas	Si
Función de apertura mantenida	Eléctrico, para función de movimiento libre
Sensor de humos integrado	No

# Paquete completo TS 5000 EFS



## VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Ancho de hoja (máx.)
GEZE TS 5000 EFS KB	Paquete completo, fuerza de cierre EN 3-6, montaje en marco lado bisagras, con función de movimiento libre eléctrica, con guía y palanca con función de retención confortable	155479	plateado	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS KB	Paquete completo, fuerza de cierre EN 3-6, montaje en marco lado bisagras, con función de movimiento libre eléctrica, con guía y palanca con función de retención confortable	162085	Símil acero inoxidable	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS KB	Paquete completo, fuerza de cierre EN 3-6, montaje en marco lado bisagras, con función de movimiento libre eléctrica, con guía y palanca con función de retención confortable	155480	según RAL	327 x 47 x 60 mm	1400 mm