Ficha de datos del producto

Paquete completo TS 5000 RFS *

Cierrapuertas aéreo con guía deslizante EN 3-6 con función de movimiento libre eléctrica y unidad de control del detector de humo

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1400 mm
- Montaje en marco lado bisagras
- Sistema de retención de apertura con función de apertura mantenida integrada con movimiento libre
- Entradas accesibles conforme a DIN 18040

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2024-04-14T03:19:34Z

Paquete completo TS 5000 RFS *

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fuerza de cierre ajustable con ajuste variable desde delante
- El visor de fuerza de cierre garantiza el ajuste correcto
- Velocidad de cierre regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Golpe final regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Cierrapuertas para puertas mano derecha e izquierda
- Alimentación para tensión de alimentación de 230 V
- Sensor de humo con seguimiento del umbral de alarma, indicador de contaminación y teclas de activación no visibles a modo de prueba
- Opción de conectar otros sensores de humo opcionales

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Paquete completo TS 5000 RFS *
Ancho de hoja (máx.)	1400 mm
Tipo de instalación	Montaje en marco lado bisagras
Ángulo de apertura (máx.)	180 °
Misma versión DIN-L y DIN-R	Si
Tensión de alimentación	230 V
Tensión de entrada	230 V AC
Frecuencia de la tensión de alimentación	50/60 Hz
Duración de conexión	100 %
Grado de protección	IP20
Conformidad estándar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Homologaciones	Certificación de obra general del DIBt a modo de sistema de retención.
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Placa de montaje con esquema de taladrado según el anexo de la norma EN 1154	Si
Longitud	548 mm
Anchura	66 mm
Altura	65 mm
Área de libre franqueo	85 ° - 160 °
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Amortiguación de apertura integrada	No
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Delante
Visor de fuerza de cierre	Si
Válvula de seguridad contra sobrecarga	Si
Válvulas termoestabilizadas	Si
Función de apertura mantenida	Eléctrico, para función de movimiento libre

Paquete completo TS 5000 RFS *

Sensor de humos integrado	Si
Indicador de contaminación	Si
Adaptación del umbral de alarma	Si
Fuente de alimentación integrada	Si
Limitación flexible de la apertura	Si

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Tensión de alimentación	Dimensiones
GEZE TS 5000 RFS KB *	Paquete completo, fuerza de cierre EN 3-6, montaje en marco lado bisagras, con función de movimiento libre eléctrica, unidad de control del detector de humo integrada, guía y palanca con función de retención confortable	155485	según RAL	230 V	548 x 66 x 65 mm
GEZE TS 5000 RFS KB *	Paquete completo, fuerza de cierre EN 3-6, montaje en marco lado bisagras, con función de movimiento libre eléctrica, unidad de control del detector de humo integrada, guía y palanca con función de retención confortable	155484	plateado	230 V	548 x 66 x 65 mm

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.