Ficha de datos del producto

Punto de giro integrado GEZE Boxer

Rodamiento pivotante montado en el suelo integrado para limitación de apertura o retención de puertas sin cierrapuertas

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas batientes y de vaivén derechas e izquierdas
- Limitación de apertura para puertas batientes y de vaivén sin cierrapuertas
- Sistemas de puerta sin requisitos de protección contraincendios y cortahumo
- Para combinar un automatismo de puerta batiente automático con un GEZE Boxer en sistemas de puertas de doble hoja

Punto de giro integrado GEZE Boxer

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Retención de apertura de las puertas sin cierrapuertas, sin autocerrado
- Se limita el ángulo de apertura de la puerta y, en la mayoría de los casos, se convierte en innecesario el uso de un tope de puerta
- Sin topes, la zona de la puerta gana en estética, se eliminan los peligros de tropiezo y las esquinas sucias
- Para puertas mano izquierda y mano derecha sin necesidad de modificación
- Se evitan aplastamientos entre la hoja de la puerta y el tope de suelo

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Punto de giro integrado GEZE Boxer
Tipo de instalación	Enrasado
Función de apertura mantenida	Opcional
Sensor de humos integrado	No

CONSTA DE

PUNTO DE GIRO INTEGRADO GEZE BOXER

Para la limitación de apertura o la función de apertura mantenida de puertas sin cierrapuertas

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Prolongación del eje
Punto de giro integrado GEZE Boxer	Rodamiento pivotante integrado para la limitación de apertura o la función de apertura mantenida para puertas sin cierrapuertas, para el uso con todas las guías GEZE Boxer	156278	0 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm

GUÍA GEZE BOXER 12 MM

Con una altura constructiva de 12 mm y palanca

Punto de giro integrado GEZE Boxer

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Dimensiones	Color	Longitud
Guía GEZE Boxer 12 mm	con palanca, altura de construcción 12 mm	129213	440 x 20 x 12 mm	plateado	440 mm

GUÍA GEZE BOXER 20,7 MM

Con una altura constructiva de 20,7 mm y palanca

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Dimensiones	Color	Longitud
Guía GEZE Boxer 20,7 mm	con palanca, altura de construcción 20,7 mm	112161	440 x 31 x 20.7 mm	plateado	440 mm

GUÍA GEZE BOXER 20,7 MM

Con una altura constructiva de 20,7 mm, mecanismo de retención mecánico y palanca

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Dimensiones	Color	Punto de retención min.
Guía GEZE Boxer 20,7 mm	con palanca y retención mecánica, altura de construcción 20,7 mm	095141	440 x 31 x 20.7 mm	plateado	80 °
Guía GEZE Boxer 20,7 mm	con palanca y retención mecánica, altura de construcción 20,7 mm	135689	440 x 31 x 20.7 mm	según RAL	80 °

GUÍA GEZE BOXER P 12 MM

Con una altura constructiva de 12 mm y palanca para puertas de vaivén (solo GEZE Boxer 2-4)

Punto de giro integrado GEZE Boxer

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Dimensiones	Color	Longitud
Guía GEZE Boxer 12 mm	con palanca para puertas de vaivén, altura de construcción 12 mm (solo GEZE Boxer 2-4)	135733	440 x 20 x 12 mm	según RAL	440 mm
Guía GEZE Boxer 12 mm	con palanca para puertas de vaivén, altura de construcción 12 mm (solo GEZE Boxer 2-4)	129344	440 x 20 x 12 mm	plateado	440 mm

GUÍA GEZE BOXER P 20,7 MM

Con una altura constructiva de 20,7 mm y palanca para puertas de vaivén (solo GEZE Boxer 2-4)

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Dimensiones	Color	Punto de retención min.
Guía GEZE Boxer 20,7 mm	con palanca para puertas de vaivén y retención mecánica, altura de construcción 20,7 mm (solo GEZE Boxer 2-4)	104246	440 x 31 x 20.7 mm	plateado	80 °
Guía GEZE Boxer 20,7 mm	con palanca para puertas de vaivén y retención mecánica, altura de construcción 20,7 mm (solo GEZE Boxer 2-4)	135731	440 x 31 x 20.7 mm	según RAL	80 °

GUÍA GEZE BOXER 12 MM *

Con una altura constructiva de 12 mm y una palanca estrecha para un solape normal

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Dimensiones	Color	Longitud
Guía GEZE Boxer 12 mm *	con palanca estrecha, altura de construcción 12 mm	184365	440 x 20 x 12 mm	plateado	440 mm
Guía GEZE Boxer 12 mm *	con palanca estrecha, altura de construcción 12 mm	135732	440 x 20 x 12 mm	según RAL	440 mm

Punto de giro integrado GEZE Boxer

ACCESORIOS

UNIDAD DE RETENCIÓN MECÁNICA

Para guía estándar / T-Stop / GEZE Boxer de 20,7 mm

Denominación	Denominación	Número de identificación.
Unidad de retención mecánica	para guía deslizante estándar, T-Stop o GEZE Boxer de 20,7 mm, fuerza de retención regulable, conectable y desconectable, sobrepasable	071924

LIMITACIÓN FLEXIBLE DE LA APERTURA

para guía GEZE Boxer de 12 mm

Denominación	Denominación	Número de identificación.
Limitación flexible de la apertura	para guía GEZE Boxer de 12 mm	129343

LIMITACIÓN FLEXIBLE DE LA APERTURA

para guía remachada, guía estándar BG, guía estándar y guía GEZE Boxer 20,7 mm

Denominación	Denominación	Número de identificación.
Limitación flexible de la apertura	para guía remachada, guía estándar BG, guía estándar y guía GEZE Boxer 20,7 mm	069780

Punto de giro integrado GEZE Boxer

UNIDAD DE RETENCIÓN MECÁNICA

para guía GEZE Boxer de 12 mm

Denominación	Denominación	Número de identificación.
Unidad de retención mecánica	para guía GEZE Boxer de 12 mm, fuerza de retención ajustable, no sobrepasable	129145

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.