

Ficha de datos del producto

GEZE ActiveStop

integrado



Amortiguación de puerta a ambos lados para puertas batientes de madera en área interior

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas batientes de madera derechas e izquierda en el área interior
- Puertas de estancias con un alto confort de paso
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1100 mm
- Montaje integrado en la hoja de la puerta
- Entradas accesibles conforme a DIN 18040-2

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

- Ángulo de apertura de puerta ajuste variable de 80°-140°
- Para puertas mano izquierda y mano derecha sin necesidad de modificación
- Apertura y cierre controlado de las puertas hasta un peso máx. de la hoja de 45 kg
- Parada suave, cierre silencioso y retención de apertura confortable de las puertas
- Prácticamente quedan descartados los portazos, el atrapamiento de los dedos y los daños en paredes y puertas
- Retención segura de la puerta en posición abierta y, por tanto, no es necesario ningún tope de puerta
- Amortiguación de apertura y cierre ajustable a través de una válvula incluso después de realizado el montaje
- La válvula de seguridad integrada ofrece protección en caso de sobrecarga

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	GEZE ActiveStop integrado
Fondo	28 mm
Altura	64 mm
Peso de hoja (máx.)	45 kg
Ancho de hoja (máx.)	1100 mm
Tipo de puerta	con solape, con retallo
Espesor de hoja desde	38 mm
Misma versión DIN-L y DIN-R	Si
Huelgo de los renvalsos	aprox. 6 mm de espacio libre en el área del brazo
Tipo de montaje	horizontal cubierto
Amortiguación ajustable	Sí, por válvula
Amortiguación en dirección de cierre desde	25 °
Área de libre franqueo	25 ° - 60 °
Amortiguación en dirección de apertura desde	60 °
Ángulo de apertura de puerta ajustable	Sí, con ajuste variable
Posición de retención de apertura ajustable	80 ° - 140 °
Válvula de seguridad contra sobrecarga	Si

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Tipo de montaje
GEZE ActiveStop integrado	Amortiguación de puerta a ambos lados para puertas batientes de madera en área interior	163411	plateado	286 x 32 x 45 x 28 mm	horizontal cubierto

ACCESORIOS

EMBELLECEDOR DE CANTOS DE FRESADO *

Para cubrir el canto de fresado en las puertas con retallo



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Embellecedor de cantos de fresado *	10 piezas, para la cubierta del canto de fresado en las puertas con retallo	169724	blanco RAL 9016
Embellecedor de cantos de fresado *	10 piezas, para la cubierta del canto de fresado en las puertas con retallo	169725	gris RAL 7035
Embellecedor de cantos de fresado	10 piezas, para la cubierta del canto de fresado en las puertas con retallo	170264	según RAL

FRESADORA *

Para la hoja de la puerta y el fresado del bastidor para el GEZE ActiveStop integrado



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Fresadora *	Para el mecanizado de la hoja de la puerta y el bastidor con una rebajadora convencional; contiene plantillas para el fresado de las guías deslizantes y fresado de cuerpos básicos para el GEZE ActiveStop integrado	166886

PESTAÑAS DE FIJACIÓN GUÍA

Para la fijación de la guía deslizante cubierta montada en horizontal con una profundidad de roscado insuficiente



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Pestaña de fijación para guía	Para la fijación de la guía montada integrada en marcos de madera con una profundidad de atornillado insuficiente para los tornillos de fijación	165814

GEZE ActiveStop integrado



* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.