

Ficha de datos del producto

Guía de tracción

Slimdrive EMD / EMD-F *



Para montaje en marco en el lado contrario bisagras

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas batientes de hoja simple y doble hoja
- Profundidad de antepecho hasta 75 mm
- Montaje en marco lado bisagras en las puertas cortafuego

*

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Longitud 710 mm
- Color plateado o según RAL
- Compatible con limitador de apertura integrado

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Guía de tracción Slimdrive EMD / EMD-F *
puerta mano izquierda	Si
puerta mano derecha	Si

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Tipo de instalación
Guía de tracción Slimdrive EMD	para montaje en marco lado contrario bisagras (Slimdrive EMD / EMD-F), puerta mano izquierda	149941	según RAL	Montaje en marco lado contrario bisagras, puerta mano izquierda
Guía de tracción Slimdrive EMD	para montaje en marco lado contrario bisagras (Slimdrive EMD / EMD-F), puerta mano izquierda	149918	plateado	Montaje en marco lado contrario bisagras, puerta mano izquierda
Guía de tracción Slimdrive EMD	para montaje en marco lado contrario bisagras (Slimdrive EMD / EMD-F), puerta mano derecha	149946	según RAL	Montaje en marco lado contrario bisagras, puerta mano derecha
Guía de tracción Slimdrive EMD	para montaje en marco lado contrario bisagras (Slimdrive EMD / EMD-F), puerta mano derecha	149942	plateado	Montaje en marco lado contrario bisagras, puerta mano derecha

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.