

Ficha de datos del producto

Hoja pasiva Powerturn

IS/TS *



Unidad de hoja pasiva para la gama Powerturn IS/TS

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas batientes con una distancia entre las bisagras de hasta 3200 mm con montaje de brazo
- Puertas batientes con una distancia entre las bisagras de hasta 3.000 mm con montaje de guía de tracción
- Posible división de puerta simétrica y asimétrica



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fuerza de cierre con ajuste variable de EN3-7
- Fuerza de cierre con ajuste variable de EN4-7
- Con TS 5000 para montaje en marco en el lado bisagras, fuerza de cierre EN4-6 con amortiguación a la apertura, sin guía de tracción

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Hoja pasiva Powerturn IS/TS *
Altura	70 mm
Fondo	130 mm
Ancho de hoja (mín.-máx.)	1600 mm
Presión por muelle	EN7 - EN3
Montaje en marco en el lado opuesto a las bisagras con brazo	Si
Montaje en marco lado bisagras con guía corredera	Si
Golpe final mecánico	Si
Regulación mecánica de secuencia de cierre	Si
Función Smart swing	No
Conformidad estándar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Sensor de humos integrado	No

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Ancho de hoja (máx.)
TS 4000 para Powerturn IS/TS *	Montaje en marco en el lado contrario bisagras, fuerza de cierre EN1-6 con amortiguación a la apertura, sin brazo	164013	plateado	1600 mm
TS 5000 L para Powerturn IS/TS	Montaje en marco en el lado bisagras, fuerza de cierre EN4-6 con amortiguación a la apertura, sin guía de tracción	164012	plateado	1600 mm

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.