

Ficha de datos del producto

Guía lateral R TS 5000

*



con unidad de control del detector de humo integrada y
palancas, sin bloqueo eléctrico

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas de hoja simple
- Sistemas de retención de apertura con sensor de humo integrado
- Para la combinación con un cierrapuertas de libre movimiento o retenedor electromagnético
- Soporte de montaje sobre el lado bisagras
- Puertas batientes derechas e izquierdas



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Unidad de control del detector de humo integrada
- Sensor de humo con indicador de contaminación y seguimiento del umbral de alarma
- Opción de conectar otros detectores de humo opcionales
- Tensión de funcionamiento 230 V AC
- Ajustable 4 mm en horizontal mediante los orificios alargados en la posición de montaje
- Con patín atornillado

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Guía lateral R TS 5000 *
Tensión de alimentación	230 V AC
Tensión de entrada	230 V AC
Frecuencia de la tensión de alimentación	50/60 Hz
Duración de conexión	100 %
Grado de protección	IP20
Homologaciones	Certificación de obra general del DIBt a modo de sistema de retención.
Longitud	745 mm
Anchura	55 mm
Altura	30 mm
Limitación de apertura con posibilidad de reequipamiento	Si
Función de apertura mantenida	Opcional
Sensor de humos integrado	Si
Indicador de contaminación	Si
Adaptación del umbral de alarma	Si
Fuente de alimentación integrada	Si
Posibilidad de corrección de altura	Si
Limitación flexible de la apertura	Si

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Tensión de alimentación	Dimensiones
Guía lateral R TS 5000 *	con unidad de control del detector de humo integrada y palancas, sin bloqueo eléctrico	167813	plateado	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
Guía lateral R TS 5000 *	con unidad de control del detector de humo integrada y palancas, sin bloqueo eléctrico	167815	Símil acero inoxidable	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
Guía lateral R TS 5000 *	con unidad de control del detector de humo integrada y palancas, sin bloqueo eléctrico	167814	según RAL	230 V AC	745 x 55 x 30 mm



ACCESORIOS

LIMITACIÓN FLEXIBLE DE LA APERTURA

Para guías deslizantes E y R, de hoja simple y hoja doble



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Limitación flexible de la apertura	para guía de hoja simple: Montaje en hoja de TS 5000 E/R/RFS, GEZE Boxer E; doble hoja: todas las variantes E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) y GEZE Boxer	145311

MATERIAL DE MONTAJE

PLACA DE MONTAJE GUÍA *

Para guía deslizante R y RFS



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de montaje guía	para guía R/RFS	123296	plateado
Placa de montaje guía	para guía R/RFS	123297	según RAL

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.