Ficha de datos del producto

GC 171 *

Módulo inalámbrico para la conexión sin hilos de los componentes
en los sistemas de retención de apertura de GEZE

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Instalación en edificios protegidos sin cambios estructurales (tendido de cables)
- Reequipamiento o ampliación de los equipos existentes

GC 171 *

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- No es necesaria la conexión por cable entre el detector de dintel y el detector de techo o el botón de desbloqueo manual
- Acoplamiento sencillo de los componentes de radio
- Conexión de hasta seis participantes de bus
- Posibilidad de instalación mixta (inalámbrica/por cable)
- Costes de servicio reducidos gracias a una duración de la batería de cinco años

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	GC 171 *
Dimensiones	177 x 30 x 18 mm
Temperatura ambiente	-5 °C - 50 °C
Conexión sensores de humo adicionales	6
Indicador de estado óptico	Si
Tensión de alimentación	24 V DC
Grado de protección	IP20
Material	PVC
Tipo de instalación	Pared, Dintel
Entrada de cable	Abajo, Lateral
Ámbito de empleo	Área interior

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Tensión de alimentación	Dimensiones
Módulo inalámbrico GEZE GC 171 *	para la conexión inalámbrica de componentes de radio (detector de humos inalámbrico GC 172; detector de temperatura inalámbrico GC 173; módulo de entrada inalámbrico GC 175) en los sistemas de retención de apertura GEZE.	163051	antracita	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.