

Ficha de datos del producto

Selector de funcionamiento



Selector de funcionamiento para ajustar el modo de funcionamiento en las puertas automáticas

ÁREAS DE APLICACIÓN

→ Para modificar el tipo de funcionamiento de los sistemas de puerta automáticos GEZE



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

→ Los LEDs representan el modo de funcionamiento, la información de mantenimiento y el indicador de errores

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Selector de funcionamiento
Consumo de corriente	50 mA
Grado de protección	IP40
Tipo de instalación	Montaje empotrado
Longitud del cable de conexión	100 m
Temperatura de servicio	-15 - 50 °C

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación n.	Color	Dimensiones	Tensión de servicio
Selector de funcionamiento TPS	Con 2 botones de función, indicador LED, indicador de errores codificado, protección IP40 / apto para los programas de interruptor con dispositivo de conmutación de 55x55mm	113231	blanco alpino	80 x 80 x 11 mm	24 V DC
Selector de funcionamiento TPS y contacto llave SCT	en marco doble combinado sin medio cilindro de perfil	113232	blanco alpino	80 x 152 x 11 mm	24 V DC

ACCESORIOS

MEDIO CILINDRO DE PERFIL 40 MM

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Tipo de instalación
Medio cilindro de perfil 40 mm	División (10/30) con tres llaves, de diferente cierre, para contacto llave SCT y cerradura de armario eléctrico MBZ	090176	plateado	Integrado