Ficha de datos del producto

Brazo TS 4000 / 2000

con retención mecánica conectable y desconectable

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Para mantener abiertas las puertas no cortafuego
- Puertas batientes derechas e izquierdas

Brazo TS 4000 / 2000

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

→ Uso en caso de montaje en marco para una profundidad del antepecho de 70 mm

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Brazo TS 4000 / 2000
Función de apertura mantenida	Mecánico
Mecanismo de retención conectable y desconectable	Si
Mecanismo de retención sobrepasable	Si
Ángulo de retención	70 ° – 150 °
Sensor de humos integrado	No

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Punto de retención min.	Punto de retención max.
Brazo TS 4000/2000 / F	con retención mecánica conectable y desconectable	102445	plateado	70 °	150 °
Brazo TS 4000/2000 / F	con retención mecánica conectable y desconectable	102448	según RAL	70 °	150 °
Brazo TS 4000/2000 / F	con retención mecánica conectable y desconectable	102447	blanco RAL 9016	70 °	150 °

MATERIAL DE MONTAJE

PLACA DE MONTAJE BRAZO *

para TS 4000/TS 2000, para bastidores estrechos

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de montaje brazo	para TS 4000/TS 2000, para bastidores estrechos	082506	según RAL
Placa de montaje brazo	para TS 4000/TS 2000, para bastidores estrechos	057109	plateado

Brazo TS 4000 / 2000

PLACA DE MONTAJE BRAZO

Para TS 4000/TS 2000, en montaje en brazo paralelo

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de montaje brazo	para TS 4000/TS 2000, en montaje de brazo paralelo	053319	bronce oscuro
Placa de montaje brazo	para TS 4000/TS 2000, en montaje de brazo paralelo	027460	según RAL
Placa de montaje brazo	para TS 4000/TS 2000, en montaje de brazo paralelo	053318	plateado

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.