

# Ficha de datos del producto

# **TS 5000 ISM con función de movimiento libre**



Sistema de cierrapuertas aéreo con guía deslizante para puertas de doble hoja, con regulación integrada de la secuencia de cierre y función de movimiento libre en la hoja activa

# TS 5000 ISM con función de movimiento libre



## ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes de doble hoja derechas e izquierdas
- Posible división de puerta simétrica y asimétrica
- Puertas batientes con una distancia entre las bisagras de hasta 2800 mm y una anchura de hoja de 1400 mm
- Distancia mínima entre las bisagras 1300 mm, anchura mínima de la hoja pasiva 400 mm
- Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Sistema de TS 5000 E HY 3-6 y TS 5000 y guía ISM
- Hoja pasiva con TS 5000 con una fuerza de cierre EN2-6 o TS 5000 EClíne con fuerza de cierre EN3-5
- Hoja activa con TS 5000 E Hy (24 V) y fuerza de cierre ajustable EN3-6
- Para puertas mano izquierda y mano derecha sin necesidad de modificación
- La regulación de la secuencia de cierre mantiene la hoja activa en la posición de espera hasta que se haya cerrado la hoja pasiva
- Función de retención confortable en la hoja activa para bloquear la puerta en el ángulo máximo de apertura
- Golpe final hidráulico que acelera la puerta brevemente antes del estado cerrado
- La amortiguación a la apertura integrada frena fuertemente las puertas
- Visor de fuerza de cierre para un control sencillo del ajuste
- Todas las funciones regulables desde la parte frontal

## DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	TS 5000 ISM con función de movimiento libre
Accesible según DIN 18040 con un ancho de hoja de hasta (máx.) en mm	1400 mm
Ancho de hoja (máx.)	1400 mm
Tipo de instalación	Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras
Ángulo de apertura (máx.)	180 °
Tensión de entrada	24 V CC
Distancia mínima entre las bisagras	1300 mm
Ancho mínimo de la hoja pasiva	400 mm
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Área de libre franqueo	85 ° - 160 °
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si

# TS 5000 ISM con función de movimiento libre



Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Amortiguación de apertura integrada	Sí, de ajuste hidráulico
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Delante
Visor de fuerza de cierre	Si
Función de apertura mantenida	Opcional
Sensor de humos integrado	No
Regulación de secuencia de cierre integrada	Si

## CONSTA DE

### GUÍA CON SECUENCIA DE CIERRE INTEGRADA TS 5000

Con regulación de la secuencia de cierre y palancas



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Guía con secuencia de cierre integrada TS 5000	continua, con secuencia de cierre integrada y palancas	115592	Símil acero inoxidable	2630 x 40 x 30 mm
Guía con secuencia de cierre integrada TS 5000	continua, con secuencia de cierre integrada y palancas	115549	plateado	2630 x 40 x 30 mm
Guía con secuencia de cierre integrada TS 5000	continua, con secuencia de cierre integrada y palancas	115591	blanco RAL 9016	2630 x 40 x 30 mm
Guía con secuencia de cierre integrada TS 5000	continua, con secuencia de cierre integrada y palancas	115593	según RAL	2630 x 40 x 30 mm

### CUERPO DE CIERRE TS 5000 E HY 3-6

Cuerpo básico con palanca con función de movimiento libre para cierrapuertas aéreo con guía deslizante EN 3-6 con función de movimiento libre eléctrica y palanca con función de movimiento libre



Denominación	Denominación	Número de identificación n.	Color	Dimensiones	Dirección DIN
Cierrapuertas GEZE TS 5000 E Hy 3-6	Fuerza de cierre EN 3-6, montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, con función de movimiento libre eléctrica y palanca con función de movimiento libre con función de retención comfortable	162082	Símil acero inoxidable	327 x 46 x 60 mm	a la izquierda / a la derecha
Cierrapuertas GEZE TS 5000 E Hy 3-6	Fuerza de cierre EN 3-6, montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, con función de movimiento libre eléctrica y palanca con función de movimiento libre con función de retención comfortable	155476	según RAL	327 x 46 x 60 mm	a la izquierda / a la derecha

# TS 5000 ISM con función de movimiento libre



Denominación	Denominación	Número de identificación n.	Color	Dimensiones	Dirección DIN
Cierrapuertas GEZE TS 5000 E Hy 3-6	Fuerza de cierre EN 3-6, montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, con función de movimiento libre eléctrica y palanca con función de movimiento libre con función de retención comfortable	160328	blanco RAL 9016	327 x 46 x 60 mm	a la izquierda / a la derecha
Cierrapuertas GEZE TS 5000 E Hy 3-6	Fuerza de cierre EN 3-6, montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, con función de movimiento libre eléctrica y palanca con función de movimiento libre con función de retención comfortable	155475	plateado	327 x 46 x 60 mm	a la izquierda / a la derecha

## CUERPO DE CIERRE TS 5000

Cuerpo básico para el cierrapuertas aéreo con guía deslizante EN 2-6 con amortiguación a la apertura



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Dirección DIN
Cierrapuertas TS 5000	Fuerza de cierre EN 2-6, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca)	137721	Puerta corredera acero inoxidable	287 x 47 x 60 mm	a la izquierda / a la derecha
Cierrapuertas TS 5000	Fuerza de cierre EN 2-6, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca)	027333	plateado	287 x 47 x 60 mm	a la izquierda / a la derecha
Cierrapuertas TS 5000	Fuerza de cierre EN 2-6, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca)	027335	blanco RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	a la izquierda / a la derecha
Cierrapuertas TS 5000	Fuerza de cierre EN 2-6, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca)	027336	según RAL	287 x 47 x 60 mm	a la izquierda / a la derecha

# TS 5000 ISM con función de movimiento libre



## ACCESORIOS

### CB FLEX

Barra de arrastre para un cierre seguro de las puertas cortafuegos de doble hoja



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
CB flex de GEZE *	para utilizar en todas las puertas con retallo de doble hoja. Ajuste variable de longitud cubierto hasta 210 mm, solape de la hoja, mecanismo abatible invisible, el perfil también puede acortarse según la necesidad, con material de fijación	182652	blanco RAL 9016
CB flex de GEZE	para utilizar en todas las puertas con retallo de doble hoja. Ajuste variable de longitud cubierto hasta 210 mm, solape de la hoja, mecanismo abatible invisible, el perfil también puede acortarse según la necesidad, con material de fijación	153602	plateado
CB flex de GEZE	para utilizar en todas las puertas con retallo de doble hoja. Ajuste variable de longitud cubierto hasta 210 mm, solape de la hoja, mecanismo abatible invisible, el perfil también puede acortarse según la necesidad, con material de fijación	153728	según RAL

### PULSADOR DE ACCIONAMIENTO MANUAL

Para activación manual de sistemas de retención de apertura



### ARTICULACIÓN DE LA CONTRAPLACA DE RETENCIÓN ELECTROMAGNÉTICA \*

versión con articulación ajustable



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Dimensiones
Contraplaca retenedor electromagnético GEZE *	versión con articulación ajustable	115956	55 x 55 x 50 mm

# TS 5000 ISM con función de movimiento libre



## RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO MONTAJE EN PARED 65 MM \*

Para el montaje a pared con zócalo 65 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Dimensiones	Tipo de instalación
Retenedor electromagnético GEZE *	montaje a pared con zócalo de 65 mm	155573	70 x 70 x 65 mm	Pared

## RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO MONTAJE EN PARED AP \*

Para el montaje en pared o sobrepuesto, o montaje en el suelo con accesorios y zócalo



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Dimensiones	Tipo de instalación
Retenedor electromagnético GEZE *	Montaje a pared, montaje sobrepuesto o montaje en suelo con accesorios, zócalo (no incluido en el volumen de suministro)	155569	110 x 85 x 40 mm	Montaje sobrepuesto, Suelo

## RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO MONTAJE EN PARED UP \*

Para el montaje a pared empotrado



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Dimensiones	Tipo de instalación
Retenedor electromagnético GEZE *	montaje a pared montaje empotrado	155567	85 x 85 x 30 mm	Montaje empotrado

# TS 5000 ISM con función de movimiento libre



## LIMITACIÓN FLEXIBLE DE LA APERTURA

Para guías deslizantes E y R, de hoja simple y hoja doble



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Limitación flexible de la apertura	para guía de hoja simple: Montaje en hoja de TS 5000 E/R/RFS, GEZE Boxer E; doble hoja: todas las variantes E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) y GEZE Boxer	145311

## GC 152 \*

Detector de humo para sistemas de retención de apertura de GEZE



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Tensión de alimentación	Tipo de instalación
Detector de humo GEZE GC 152 *	Completo con zócalo, 24 V CC, 20 mA, examinado según EN54-7, autorizado en la inspección general de construcción para el empleo con todos los sistemas de retención de apertura de GEZE FA GC 150, supervisión de línea integrada, conforme a DIN EN 14637	139850	blanco RAL 9010	24 V DC	Techo

## GC 153 \*

Detector térmico para sistemas de retención de apertura de GEZE



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Tensión de alimentación	Tipo de instalación
Detector térmico GEZE GC 153 *	Completo con zócalo, 24 V CC, 20 mA, examinado según EN54-5, autorizado en la inspección general de construcción para el empleo con todos los sistemas de retención de apertura de GEZE FA GC 150, supervisión de línea integrada, conforme a DIN EN 14637	139881	Blanco	24 V DC	Techo

# TS 5000 ISM con función de movimiento libre



## RSZ 7 \*

Central de detección de humo desplegable para todos los dispositivos de retención de GEZE

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Tensión de alimentación
Unidad de control del detector de humo RSZ 7 *	Unidad de control del detector de humo para todos los dispositivos de bloqueo de GEZE	185231	según RAL	230 V
Unidad de control del detector de humo RSZ 7 *	Unidad de control del detector de humo para todos los dispositivos de bloqueo de GEZE	184196	Símil acero inoxidable	230 V
Unidad de control del detector de humo RSZ 7 *	Unidad de control del detector de humo para todos los dispositivos de bloqueo de GEZE	181025	plateado	230 V
Unidad de control del detector de humo RSZ 7 *	Unidad de control del detector de humo para todos los dispositivos de bloqueo de GEZE	184195	blanco RAL 9016	230 V

## MATERIAL DE MONTAJE

### PLACA DE MONTAJE GUÍA

Para guía ISM y E-ISM



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de montaje guía	para guía ISM / E-ISM	118702	plateado
Placa de montaje guía	para guía ISM / E-ISM	118703	según RAL

### PLACA DE MONTAJE CIERRAPUERTAS

Para TS 5000 y TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 suplemento 1



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	068627	blanco RAL 9016
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	057956	Galvanizada
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	029176	según RAL

# TS 5000 ISM con función de movimiento libre



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	049185	plateado
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	137725	Símil acero inoxidable
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	052351	bronce oscuro

## PLACA DE MONTAJE CIERRAPUERTAS

para TS 5000 EFS/RFS/E-HY /TS 4000 E con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000 EFS/RFS/E-HY /TS 4000 E con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	059107	plateado
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000 EFS/RFS/E-HY /TS 4000 E con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	100044	según RAL

## PLACA DE MONTAJE CIERRAPUERTAS \*

Para TS 5000 y TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 suplemento 1



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Placa de montaje *	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	083992

\* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.