Ficha de datos del producto

TS 1500 G con unidad de retención

Cierrapuertas aéreo con guía deslizante para hojas con un ancho máximo de 750 mm y unidad de retención mecánica

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 750 mm
- Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras y montaje en marco lado contrario bisagras

TS 1500 G con unidad de retención

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El cierrapuertas aéreo TS 1500 G con guía deslizante es adecuado para puertas internas de una hoja hasta 750 mm de anchura de hoja (fuerza de cierre fija EN fuerza de cierre 1).

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fuerza de cierre fija de EN1
- Para puertas mano izquierda y mano derecha sin necesidad de modificación
- Unidad de retención mecánica en la guía con área de retención de 80°–130°
- Golpe final hidráulico que acelera la puerta brevemente antes del estado cerrado
- La velocidad de cierre se puede adaptar individualmente
- Todas las funciones regulables desde la parte frontal

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	TS 1500 G con unidad de retención
Ancho de hoja (máx.)	750 mm
Tipo de instalación	Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, Montaje en marco lado contrario bisagras
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Amortiguación de apertura integrada	No
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Lateral
Función de apertura mantenida	Mecánico
Sensor de humos integrado	No

CONSTA DE

GUÍA TS 1500 G/F *

con retención mecánica y palanca

TS 1500 G con unidad de retención

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Punto de retención min.
Guía TS 1500 G/F	con retención mecánica y palanca	101889	plateado	390 x 30.5 x 20.5 mm	80 °
Guía TS 1500 G/F	con retención mecánica y palanca	101892	según RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm	80 °
Guía TS 1500 G/F	con retención mecánica y palanca	101891	blanco RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm	80 °

CUERPO DE CIERRE TS 1500 G *

Cuerpo básico para cierrapuertas aéreo con guía deslizante EN 1

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Fuerza de cierre según EN 1154	Dimensiones
Contacto NO GEZE TS 1500 G *	Fuerza de cierre EN 1 (sin guía deslizante y palanca)	N/A	plateado	EN 1	177 x 39 x 50 mm
Contacto NO GEZE TS 1500 G *	Fuerza de cierre EN 1 (sin guía deslizante y palanca)	N/A	blanco RAL 9016	EN 1	177 x 39 x 50 mm
Contacto NO GEZE TS 1500 G *	Fuerza de cierre EN 1 (sin guía deslizante y palanca)	N/A	según RAL	EN 1	177 x 39 x 50 mm
Contacto NO GEZE TS 1500 G *	Fuerza de cierre EN 1 (sin guía deslizante y palanca)	N/A	bronce oscuro	EN 1	177 x 39 x 50 mm

ACCESORIOS

TAPA CIERRAPUERTAS

para TS 1500, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Tapa cierrapuertas	para TS 1500, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	080147	plateado	188 x 47 x 57.5 mm
Tapa cierrapuertas	para TS 1500, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	080149	blanco RAL 9016	188 x 47 x 57.5 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 1500, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	080148	bronce oscuro	188 x 47 x 57.5 mm

TS 1500 G con unidad de retención

LIMITACIÓN FLEXIBLE DE LA APERTURA

para guía remachada, guía estándar BG, guía estándar y guía GEZE Boxer 20,7 mm

Denominación	Denominación	Número de identificación.
Limitación flexible de la apertura	para guía remachada, guía estándar BG, guía estándar y guía GEZE Boxer 20,7 mm	069780

MATERIAL DE MONTAJE

PLACA DE MONTAJE GUÍA *

Para TS 1500 G

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de montaje guía	Para TS 1500 G	072355	según RAL
Placa de montaje guía	Para TS 1500 G	072333	plateado

PLACA DE MONTAJE CIERRAPUERTAS

para TS 1500

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 1500	029683	bronce oscuro
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 1500	029682	plateado
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 1500	029685	blanco RAL 9016
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 1500	029686	según RAL

TS 1500 G con unidad de retención

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.