

# Ficha de datos del producto

## Cuerpo de cierre TS

### 5000 L-IS \*



Cuerpo básico para el cierrapuertas aéreo con guía deslizante EN 2-6 con regulación de la secuencia de cierre

#### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1400 mm
- Montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras
- Para uso en puertas de doble hoja con regulación de secuencia de cierre

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

- Fuerza de cierre ajustable con ajuste variable desde delante
- El visor de fuerza de cierre garantiza el ajuste correcto
- Velocidad de cierre regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Golpe final regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Regulación de secuencia de cierre integrada
- Amortiguación a la apertura regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Cierrapuertas para puertas mano derecha e izquierda
- Reducido esfuerzo de montaje debido a las pocas piezas individuales y ajuste rápido

**DATOS TÉCNICOS**

Nombre comercial	Cuerpo de cierre TS 5000 L-IS *
Ancho de hoja (máx.)	1400 mm
Tipo de instalación	Montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras
Ángulo de apertura (máx.)	120 °
Misma versión DIN-L y DIN-R	Si
Conformidad estándar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Placa de montaje con esquema de taladrado según el anexo de la norma EN 1154	Si
Longitud	287 mm
Anchura	47 mm
Altura	60 mm
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Delante
Visor de fuerza de cierre	Si
Válvula de seguridad contra sobrecarga	Si
Válvulas termoestabilizadas	Si
Sensor de humos integrado	No
Regulación de secuencia de cierre integrada	Si

## Cuerpo de cierre TS 5000 L-IS \*



---

\* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.