

# Ficha de datos del producto

## Guía ISM BG VPK TS

### 5000 CB flex completa \*



Sistema de cierrpuertas aéreo con guía lado contrario bisagras con guía para puertas de doble hoja con función antipánico y secuencia de cierre

# Guía ISM BG VPK TS 5000 CB flex completa \*



## ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes de doble hoja con función antipánico
- Posible división de puerta simétrica y asimétrica
- Puertas batientes con una distancia entre las bisagras de hasta 2800 mm y una anchura de hoja de 1400 mm
- Pesos de hojas hasta 180 kg
- Montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Paquete completo con dos cierrapuertas TS 5000 L y TS 5000 L-IS con guía ISM
- Fuerza de cierre con ajuste variable de EN2-6
- Para puertas mano izquierda y mano derecha sin necesidad de modificación
- Función antipánico completa en ambas hojas de puerta hasta una medida x 110 mm
- La regulación de la secuencia de cierre mantiene la hoja activa en la posición de espera hasta que se haya cerrado la hoja pasiva
- Golpe final hidráulico que acelera la puerta brevemente antes del estado cerrado
- La velocidad de cierre se puede adaptar individualmente
- La amortiguación a la apertura integrada frena fuertemente las puertas
- Visor de fuerza de cierre para un control sencillo del ajuste
- Todas las funciones regulables desde la parte frontal

## DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Guía ISM BG VPK TS 5000 CB flex completa *
Ancho de hoja (máx.)	1400 mm
Misma versión DIN-L y DIN-R	Si
Distancia mínima entre las bisagras	1300 mm
Ancho mínimo de la hoja pasiva	380 mm
Conformidad estándar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Longitud	2730 mm
Anchura	55 mm
Altura	30 mm
Sensor de humos integrado	No
Regulación de secuencia de cierre integrada	Si
Posibilidad de corrección de altura	Si
Limitación flexible de la apertura	Si

# Guía ISM BG VPK TS 5000 CB flex completa \*



## VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Ancho de hoja (máx.)
TS 5000 L-ISM VPK *	Solución de sistema para aplicación general en puertas antipánico completas compuesta de 1 TS 5000 L, 1 TS 5000 L-IS, 1 CB flex, 1 guía ISM BG, continua, con mecanismo de liberación integrado y palancas	182650	blanco RAL 9016		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	Solución de sistema para aplicación general en puertas antipánico completas compuesta de 1 TS 5000 L, 1 TS 5000 L-IS, 1 CB flex, 1 guía ISM BG, continua, con mecanismo de liberación integrado y palancas	182642	plateado		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	Solución de sistema para aplicación general en puertas antipánico completas compuesta de 1 TS 5000 L, 1 TS 5000 L-IS, 1 CB flex, 1 guía ISM BG, continua, con mecanismo de liberación integrado y palancas	182643	según RAL		1400 mm

\* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.