

Ficha de datos del producto

TS 5000 L-E-ISM VPK *



Sistema de cierrapuertas aéreo con guía deslizante en el lado opuesto a las bisagras para puertas de doble hoja con función antipánico, regulación de la secuencia de cierre y mecanismo de retención eléctrico

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas de doble hoja con secuencia de cierre
- Sistema de retención de apertura con función de apertura mantenida
- Montaje en el lado opuesto a las bisagras
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Posible división de puerta simétrica y asimétrica



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Tensión de alimentación 24 V DC
- Fuerza de retención electromecánica con ajuste variable
- Opción de compensación de la altura de +/- 2 mm
- La regulación de la secuencia de cierre mantiene la hoja activa en la posición de espera hasta que se haya cerrado la hoja pasiva

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	TS 5000 L-E-ISM VPK *
Ancho de hoja (máx.)	1400 mm
Misma versión DIN-L y DIN-R	Si
Tensión de entrada	24 V CC
Consumo eléctrico	4.8 W
Duración de conexión	100 %
Ondulación residual	20 %
Grado de protección	IP43
Distancia mínima entre las bisagras	1300 mm
Ancho mínimo de la hoja pasiva	380 mm
Conformidad estándar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
Longitud	2730 mm
Anchura	55 mm
Altura	30 mm
Limitación de apertura con posibilidad de reequipamiento	Si
Mecanismo de retención en la hoja activa / hoja pasiva	Si / Si
Mecanismo de retención sobrepasable	Si
Ángulo de retención	80 °
Sensor de humos integrado	No
Regulación de secuencia de cierre integrada	Si
Posibilidad de corrección de altura	Si
Limitación flexible de la apertura	Si

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Punto de retención min.
TS 5000 L-E-ISM VPK *	Solución de sistema para aplicación general en puertas antipánico completas compuesta de 1 TS 5000 L, 1 TS 5000 L-IS, 1 CB flex, 1 guía E-ISM BG con retención eléctrica en ambas hojas, continua, con mecanismo de liberación integrado y palancas	182644	plateado		80 °



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Punto de retención min.
TS 5000 L-E-ISM VPK *	Solución de sistema para aplicación general en puertas antipánico completas compuesta de 1 TS 5000 L, 1 TS 5000 L-IS, 1 CB flex, 1 guía E-ISM BG con retención eléctrica en ambas hojas, continua, con mecanismo de liberación integrado y palancas	182645	según RAL		80 °

ACCESORIOS

LIMITACIÓN FLEXIBLE DE LA APERTURA

Para guías deslizantes E y R, de hoja simple y hoja doble



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Limitación flexible de la apertura	para guía de hoja simple: Montaje en hoja de TS 5000 E/R/RFS, GEZE Boxer E; doble hoja: todas las variantes E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) y GEZE Boxer	145311

MATERIAL DE MONTAJE

PLACA DE MONTAJE GUÍA DESLIZANTE BG *

para guía ISM / E-ISM BG VPK



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de montaje guía deslizante BG *	para guía ISM / E-ISM BG VPK	139760	según RAL
Placa de montaje guía deslizante BG *	para guía ISM / E-ISM BG VPK	139757	plateado



SOPORTE DE DINTEL *

para guía ISM / E-ISM BG VPK



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Soporte de dintel *	para guía ISM / E-ISM BG VPK	139763	según RAL
Soporte de dintel *	para guía ISM / E-ISM BG VPK	139710	plateado

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.