

Ficha de datos del producto GEZE ActiveStop madera montado en superficie *



Amortiguación de puerta a ambos lados para puertas batientes de madera en área interior

ÁREAS DE APLICACIÓN

- → Puertas batientes de madera derechas e izquierda en el área interior
- → Puertas de estancias con un alto confort de paso
- → Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1100 mm
- → Montaje sobrepuesto para reequipamiento de puertas existentes
- → Entradas accesibles conforme a DIN 18040-2

GEZE ActiveStop madera montado en superficie



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- → Ángulo de apertura de puerta ajuste variable de 80°-140°
- → Para puertas mano izquierda y mano derecha sin necesidad de modificación
- → Apertura y cierre controlado de las puertas hasta un peso máx. de la hoja de 45 kg
- → Parada suave, cierre silencioso y retención de apertura confortable de las puertas
- → Prácticamente quedan descartados los portazos, el atrapamiento de los dedos y los daños en paredes y
- → Retención segura de la puerta en posición abierta y, por tanto, no es necesario ningún tope de puerta
- → Amortiguación de apertura y cierre ajustable a través de una válvula incluso después de realizado el montaje
- → La válvula de seguridad integrada ofrece protección en caso de sobrecarga

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	GEZE ActiveStop madera montado en superficie *			
Fondo	34 mm			
Altura	68 mm			
Peso de hoja (máx.)	45 kg			
Ancho de hoja (máx.)	1100 mm			
Tipo de puerta	con solape, con retallo			
Misma versión DIN-L y DIN-R	Si			
Tipo de montaje	montado en superficie			
Amortiguación ajustable	Sí, por válvula			
Amortiguación en dirección de cierre desde	25 °			
Área de libre franqueo	25 ° - 60 °			
Amortiguación en dirección de apertura desde	60°			
Ángulo de apertura de puerta ajustable	Sí, con ajuste variable			
Posición de retención de apertura ajustable	80 ° - 140 °			
Válvula de seguridad contra sobrecarga	Si			

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación .	Color	Dimension es	Dirección DIN
GEZE ActiveStop madera montado en superficie *	Amortiguación de puerta a ambos lados para puertas batientes de madera en área interior	184102	plateado	370 x 68 x 34 mm	a la izquierda / a la derecha
GEZE ActiveStop madera montado en superficie *	Amortiguación de puerta a ambos lados para puertas batientes de madera en área interior	184106	Símil acero inoxidable	370 x 68 x 34 mm	a la izquierda / a la derecha

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

Ficha de datos del producto I Página 3 de 3





Denominación	Denominación	Número de identificación	Color	Dimension es	Dirección DIN
GEZE ActiveStop madera montado en superficie *	Amortiguación de puerta a ambos lados para puertas batientes de madera en área interior	184104	blanco RAL 9016	370 x 68 x 34 mm	a la izquierda / a la derecha

GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-03-30T04:05:54Z

^{*} Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.