

# Ficha de datos del producto **GEZE ActiveStop vidrio** **montado en superficie \***



Amortiguación de puerta a ambos lados para puertas batientes de vidrio en área interior

## ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas batientes de vidrio a la derecha e izquierda con marco de madera en el área interior
- Puertas de estancias con un alto confort de paso
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1100 mm
- Entradas accesibles conforme a DIN 18040-2

# GEZE ActiveStop vidrio montado en superficie \*



## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Ángulo de apertura de la puerta con ajuste variable de 80°-110°
- Para puertas mano izquierda y mano derecha sin necesidad de modificación
- Apertura y cierre controlado de las puertas hasta un peso máx. de la hoja de 45 kg
- Parada suave, cierre silencioso y retención de apertura confortable de las puertas
- Prácticamente quedan descartados los portazos, el atrapamiento de los dedos y los daños en paredes y puertas
- Retención segura de la puerta en posición abierta y, por tanto, no es necesario ningún tope de puerta
- Amortiguación de apertura y cierre ajustable a través de una válvula incluso después de realizado el montaje
- La válvula de seguridad integrada ofrece protección en caso de sobrecarga

## DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	GEZE ActiveStop vidrio montado en superficie *
Fondo	34 mm
Altura	68 mm
Peso de hoja (máx.)	45 kg
Ancho de hoja (máx.)	1100 mm
Tipo de puerta	con solape, con retallo
Misma versión DIN-L y DIN-R	Si
Tipo de montaje	montado en superficie
Amortiguación ajustable	Sí, por válvula
Amortiguación en dirección de cierre desde	25 °
Área de libre franqueo	25 ° - 60 °
Amortiguación en dirección de apertura desde	60 °
Ángulo de apertura de puerta ajustable	Sí, con ajuste variable
Posición de retención de apertura ajustable	80 ° - 110 °
Válvula de seguridad contra sobrecarga	Si

## VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Dirección DIN
GEZE ActiveStop vidrio montado en superficie *	Amortiguación de puerta a ambos lados para puertas batientes de vidrio en área interior	184105	Símil acero inoxidable	370 x 68 x 34 mm	a la izquierda / a la derecha
GEZE ActiveStop vidrio montado en superficie *	Amortiguación de puerta a ambos lados para puertas batientes de vidrio en área interior	184103	blanco RAL 9016	370 x 68 x 34 mm	a la izquierda / a la derecha
GEZE ActiveStop vidrio montado en superficie *	Amortiguación de puerta a ambos lados para puertas batientes de vidrio en área interior	184091	plateado	370 x 68 x 34 mm	a la izquierda / a la derecha

# GEZE ActiveStop vidrio montado en superficie \*



---

\* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.