

Ficha de datos del producto

Levolan 60 vidrio

fijación al techo



Herraje de puerta corredera para hojas de vidrio con un peso de 60 kg y fijación al techo



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Para puertas correderas de diseño en el interior de viviendas y oficinas
- Para todas las puertas correderas de una y múltiples hojas
- Fijación en el techo
- Para el montaje en paredes y techos (directo y oculto), así como para el montaje en vidrio
- Amortiguación en uno o ambos lados con Levolan 60 SoftStop
- Especialmente adecuado para puertas de viviendas y oficinas por su desplazamiento silencioso con Levolan 60 SoftStop

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Sistema de guía corredera para puertas de vidrio con cristal de seguridad templado de 8 a 12 mm, así como cristal de seguridad templado- laminado de 10,76 mm y un peso de hoja de hasta 60 kg
- Perfil de recubrimiento adicional para cubrir la parte trasera del carril de rodadura con fines estéticos
- Diseño estilizado con tecnología de herraje integrada
- Completamente integrado en el carril de rodadura
- Con el sistema de montaje Levolan Smart fix, el uso de herramientas para el montaje se reduce al mínimo: para un montaje rápido y cómodo
- Montaje final del herraje con un simple clic
- Con amortiguación a uno o ambos lados para puertas con un peso de hoja de hasta 60 kg, de modo que la puerta pueda frenarse con suavidad y colocarse de manera autónoma en la posición final
- Prueba de durabilidad según la norma DIN EN 1527 en 100.000 ciclos de ensayo

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial

Levolan 60 vidrio fijación al techo



CONSTA DE

PERFIL EMBELLECEDOR FIJACIÓN DE TECHO LEVOLAN 60 / 120

Perfil embellecedor para herraje de puerta corredera Levolan 60/120



| Denominación | Denominación | Número de identificación. | Color |
|--|---|---------------------------|------------------------|
| Perfil embellecedor fijación de techo Levolan 60 / 120 | a modo de embellecedor de la parte trasera en caso de montaje en el techo | 145600 | EV1 |
| Perfil embellecedor fijación de techo Levolan 60 / 120 | a modo de embellecedor de la parte trasera en caso de montaje en el techo | 145614 | Símil acero inoxidable |
| Perfil embellecedor fijación de techo Levolan 60 / 120 | a modo de embellecedor de la parte trasera en caso de montaje en el techo | 145613 | Símil acero inoxidable |
| Perfil embellecedor fijación de techo Levolan 60 / 120 | a modo de embellecedor de la parte trasera en caso de montaje en el techo | 157983 | EV1 |
| Perfil embellecedor fijación de techo Levolan 60 / 120 | a modo de embellecedor de la parte trasera en caso de montaje en el techo | 145598 | EV1 |
| Perfil embellecedor fijación de techo Levolan 60 / 120 | a modo de embellecedor de la parte trasera en caso de montaje en el techo | 145615 | Símil acero inoxidable |
| Perfil embellecedor fijación de techo Levolan 60 / 120 | Configurado a medida | 145616 | |
| Perfil embellecedor fijación de techo Levolan 60 / 120 | a modo de embellecedor de la parte trasera en caso de montaje en el techo | 145599 | EV1 |
| Perfil embellecedor fijación de techo Levolan 60 / 120 | a modo de embellecedor de la parte trasera en caso de montaje en el techo | 157985 | Símil acero inoxidable |
| Perfil embellecedor fijación de techo Levolan 60 / 120 | a modo de embellecedor de la parte trasera en caso de montaje en el techo | 145611 | EV1 |
| Perfil embellecedor fijación de techo Levolan 60 / 120 | a modo de embellecedor de la parte trasera en caso de montaje en el techo | 145612 | Símil acero inoxidable |

SET DE VIDRIO VSG / PEGAMENTO METAL *

Set adhesivo para vidrio y metal para unir ángulos de aluminio con cristales



| Denominación | Denominación | Número de identificación. |
|--|--------------------------------|---------------------------|
| Set de vidrio VSG / Pegamento metal 50 g * | para hasta 30 hojas correderas | 133039 |

SET COMPLETO LEVOLAN 60

Herraje de puerta corredera Levolan para pesos de hoja de hasta 60 kg



| Denominación | Denominación | Número de identificación. | Color | Ancho de hoja (mín.) | Ancho de hoja (máx.) |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Set completo Levolan 60 | Para montaje en pared | 147169 | Símil acero inoxidable | 400 mm | 1240 mm |
| Set completo Levolan 60 | Para montaje en pared | 147166 | EV1 | 400 mm | 1240 mm |
| Set completo Levolan 60 | Para montaje en pared | 147167 | Símil acero inoxidable | 400 mm | 840 mm |
| Set completo Levolan 60 | Para montaje en pared | 147164 | EV1 | 400 mm | 840 mm |
| Set completo Levolan 60 | Para montaje en pared | 147165 | EV1 | 400 mm | 1040 mm |
| Set completo Levolan 60 | Para montaje en pared | 147168 | Símil acero inoxidable | 400 mm | 1040 mm |

ACCESORIOS

PERFIL DISTANCIADOR, DISTANCIA A LA PARED LEVOLAN 60 120

Perfil distanciador para montaje en pared Levolan 60/120



| Denominación | Denominación | Número de identificación. | Color |
|--|---|---------------------------|------------------------|
| Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120 | 10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm | 157993 | Símil acero inoxidable |
| Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120 | 10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm | 147571 | Símil acero inoxidable |
| Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120 | 10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm | 147557 | EV1 |
| Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120 * | 10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm | 147559 | Símil acero inoxidable |
| Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120 | 10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm | 147572 | Símil acero inoxidable |
| Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120 | 10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm | 147558 | EV1 |
| Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120 | Configurado a medida | 147573 | |
| Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120 | 10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm | 157991 | EV1 |

| Denominación | Denominación | Número de identificación. | Color |
|--|---|---------------------------|------------------------|
| Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120 | 10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm | 147560 | Símil acero inoxidable |
| Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120 | 10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm | 147556 | EV1 |
| Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120 | 10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm | 147555 | EV1 |

SET LEVOLAN SOFTSTOPDUO, AMORTIGUADO A AMBOS LADOS, HASTA 100 KG

Amortiguación de apertura y cierre Levolan SoftStopDuo a ambos lados para pesos de hoja de hasta 100 kg



| Denominación | Denominación | Número de identificación | Ancho de hoja (mín.) | Ancho de hoja (máx.) |
|--|---|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Set Levolan SoftStopDuo, amortiguado a ambos lados, hasta 100 kg | para amortiguación de apertura y cierre izquierda y derecha, compuesto de: 1 unidad de amortiguación doble, 2 piezas distanciadoras - Levolan 60 y 2 piezas distanciadoras - Levolan 120 para soporte de panel, 2 interruptores ajustables, también reequipables - en Levolan 60 mínimo anchura de hoja 770 mm, en Levolan 120 mínimo anchura de hoja 1010 mm | 146402 | 770 mm | 1240 mm |

SET LEVOLAN 60 SOFTSTOP, AMORTIGUADO POR UN LADO, HASTA 60 KG

Amortiguación de apertura y cierre Levolan SoftStop a un lado, modelo izquierda



| Denominación | Denominación | Número de identificación | Ancho de hoja (mín.) | Ancho de hoja (máx.) |
|---|---|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Set Levolan 60 SoftStop, amortiguado por un lado, hasta 60 kg | para amortiguación de apertura y cierre izquierda, compuesto de: 1 unidad de amortiguación, 1 pieza distanciadora para soporte de panel, 1 interruptor, se puede montar posteriormente - anchura de la hoja mínimo 570 mm | 146370 | 570 mm | 1240 mm |

Levolan 60 vidrio fijación al techo



SET LEVOLAN 60 SOFTSTOP, AMORTIGUADO POR UN LADO, HASTA 60 KG

Amortiguación de apertura y cierre Levolan SoftStop a un lado, modelo derecha



| Denominación | Denominación | Número de identificación | Ancho de hoja (mín.) | Ancho de hoja (máx.) |
|---|---|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Set Levolan 60 SoftStop, amortiguado por un lado, hasta 60 kg | para amortiguación de apertura y cierre al cierre derecha, compuesto de: 1 unidad de amortiguación, 1 pieza distanciadora para soporte de panel, 1 interruptor, se puede montar posteriormente - anchura de la hoja mínimo 570 mm | 146401 | 570 mm | 1240 mm |

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.