

Ficha de datos del producto

Levolan 60 vidrio

fijación a lucernario



Herraje de puerta corredera para hojas de vidrio con un peso de 60 kg y fijación a lucernario



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Para puertas correderas de diseño en el interior de viviendas y oficinas
- Para todas las puertas correderas de una y múltiples hojas
- Fijación directamente en el vidrio
- Para el montaje en paredes y techos (directo y oculto), así como para el montaje en vidrio
- Amortiguación en uno o ambos lados con Levolan 60 SoftStop
- Especialmente adecuado para puertas de viviendas y oficinas por su desplazamiento silencioso con Levolan 60 SoftStop

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El herraje básico se complementa con una variante modular para hojas fijas
- Peso de hoja de hasta 60 kg y fijación directa a paredes de vidrio o lucernarios
- Con amortiguación a uno o ambos lados para puertas con un peso de hoja de hasta 60 kg, de modo que la puerta pueda frenarse con suavidad y colocarse de manera autónoma en la posición final
- Los pequeños perfiles laterales y de suelo brindan un gálibo generoso para hoja fija y puerta corredera de vidrio
- Posibilidad de realizar el acristalado a través de juntas de goma de forma rápida y sencilla

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial

Levolan 60 vidrio fijación a lucernario

CONSTA DE

SET DE VIDRIO VSG / PEGAMENTO METAL *

Set adhesivo para vidrio y metal para unir ángulos de aluminio con cristales



Denominación

Denominación

Número de identificación.

Set de vidrio VSG / Pegamento metal 50 g *

para hasta 30 hojas correderas

133039



SET COMPLETO LEVOLAN 60

Herraje de puerta corredera Levolan para pesos de hoja de hasta 60 kg



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set completo Levolan 60	Para montaje en pared	147169	Símil acero inoxidable	400 mm	1240 mm
Set completo Levolan 60	Para montaje en pared	147166	EV1	400 mm	1240 mm
Set completo Levolan 60	Para montaje en pared	147167	Símil acero inoxidable	400 mm	840 mm
Set completo Levolan 60	Para montaje en pared	147164	EV1	400 mm	840 mm
Set completo Levolan 60	Para montaje en pared	147165	EV1	400 mm	1040 mm
Set completo Levolan 60	Para montaje en pared	147168	Símil acero inoxidable	400 mm	1040 mm

ACCESORIOS

PERFIL DISTANCIADOR, DISTANCIA A LA PARED LEVOLAN 60 120

Perfil distanciador para montaje en pared Levolan 60/120



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	157993	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147571	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147557	EV1
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120 *	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147559	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147572	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147558	EV1
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	Configurado a medida	147573	
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	157991	EV1



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147560	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147556	EV1
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147555	EV1

SET LEVOLAN SOFTSTOPDUO, AMORTIGUADO A AMBOS LADOS, HASTA 100 KG

Amortiguación de apertura y cierre Levolan SoftStopDuo a ambos lados para pesos de hoja de hasta 100 kg



Denominación	Denominación	Número de identificación	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set Levolan SoftStopDuo, amortiguado a ambos lados, hasta 100 kg	para amortiguación de apertura y cierre izquierda y derecha, compuesto de: 1 unidad de amortiguación doble, 2 piezas distanciadoras - Levolan 60 y 2 piezas distanciadoras - Levolan 120 para soporte de panel, 2 interruptores ajustables, también reequipables - en Levolan 60 mínimo anchura de hoja 770 mm, en Levolan 120 mínimo anchura de hoja 1010 mm	146402	770 mm	1240 mm

SET LEVOLAN 60 SOFTSTOP, AMORTIGUADO POR UN LADO, HASTA 60 KG

Amortiguación de apertura y cierre Levolan SoftStop a un lado, modelo izquierda



Denominación	Denominación	Número de identificación	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set Levolan 60 SoftStop, amortiguado por un lado, hasta 60 kg	para amortiguación de apertura y cierre izquierda, compuesto de: 1 unidad de amortiguación, 1 pieza distanciadora para soporte de panel, 1 interruptor, se puede montar posteriormente - anchura de la hoja mínimo 570 mm	146370	570 mm	1240 mm

Levolan 60 vidrio fijación a lucernario



SET LEVOLAN 60 SOFTSTOP, AMORTIGUADO POR UN LADO, HASTA 60 KG

Amortiguación de apertura y cierre Levolan SoftStop a un lado, modelo derecha



Denominación	Denominación	Número de identificación	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set Levolan 60 SoftStop, amortiguado por un lado, hasta 60 kg	para amortiguación de apertura y cierre al cierre derecha, compuesto de: 1 unidad de amortiguación, 1 pieza distanciadora para soporte de panel, 1 interruptor, se puede montar posteriormente - anchura de la hoja mínimo 570 mm	146401	570 mm	1240 mm

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.