

Ficha de datos del producto Levolan 60 madera



Sistema de guía corredera para hojas de madera de hasta 60 kg para la fijación al techo y a la pared

Levolan 60 madera



ÁREAS DE APLICACIÓN

- → Para puertas correderas de diseño en el interior de viviendas y oficinas
- → Para todas las puertas correderas de una y múltiples hojas
- → Fijación delante de la pared
- → Para el montaje en paredes y techos (directo y oculto), así como para el montaje en vidrio
- → Amortiguación en uno o ambos lados con Levolan 60 SoftStop
- → Especialmente adecuado para puertas de viviendas y oficinas por su desplazamiento silencioso con Levolan 60 SoftStop

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- → Herraje de diseño para puertas de madera con un peso de hoja de hasta 60 kg
- → Diseño estilizado con tecnología de herraje integrada
- → Completamente integrado en el carril de rodadura
- → Con el sistema de montaje Levolan Smart fix, el uso de herramientas para el montaje se reduce al mínimo: para un montaje rápido y cómodo
- → Montaje final del herraje con un simple clic
- → Con amortiguación a uno o ambos lados para puertas con un peso de hoja de hasta 60 kg, de modo que la puerta pueda frenarse con suavidad y colocarse de manera autónoma en la posición final
- → Prueba de durabilidad según la norma DIN EN 1527 en 100.000 ciclos de ensayo

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Levolan 60 madera
Material de la hoja	Madera, Chapa de acero
Peso de hoja (máx.)	60 kg
Ancho de hoja (mín.)	400 mm
Ancho de hoja (máx.)	1240 mm
Altura de hoja (máx.)	3500 mm
Espesor de hoja hasta	40 mm
Geometría del carril de rodadura	recto
Resistencia a la corrosión EN 1670	3 (conforme a EN 1670: Clase 0 = no definida, clase 1 = escasa, clase 2 media, clase 3 = alta, clase 4 = muy alta, clase 5 = extraordinaria)
Funcionalidad duradera EN 1527	100.000 ciclos de comprobación
Tipo de instalación	Pared, Techo, Oculto en el techo, Sujeción en el vidrio
Dirección DIN	a la izquierda / a la derecha
Manejo manual	Si
Superficie	anodizado
Color	EV1

GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-05-05T14:49:32Z

Ficha de datos del producto I Página 3 de 5

Levolan 60 madera



CONSTA DE

PERFIL DE SUJECIÓN PARA HOJAS DE MADERA/METAL

Perfil de apriete para unir hojas de madera con carros de ruedas Levolan 60/120



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Perfil de sujeción para hojas de madera/metal	para la fijación de las hojas de la puerta de madera / metal / PVC en Levolan 60 / 120	146958	EV1
Perfil de sujeción para hojas de madera/metal	para la fijación de las hojas de la puerta de madera / metal / PVC en Levolan 60 / 120	146957	EV1
Perfil de sujeción para hojas de madera/metal	A medida	146959	EV1

SET COMPLETO LEVOLAN 60

Herraje de puerta corredera Levolan para pesos de hoja de hasta 60 kg



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set completo Levolan 60	Para montaje en pared	147169	Símil acero inoxidable	400 mm	1240 mm
Set completo Levolan 60	Para montaje en pared	147166	EV1	400 mm	1240 mm
Set completo Levolan 60	Para montaje en pared	147167	Símil acero inoxidable	400 mm	840 mm
Set completo Levolan 60	Para montaje en pared	147164	EV1	400 mm	840 mm
Set completo Levolan 60	Para montaje en pared	147165	EV1	400 mm	1040 mm
Set completo Levolan 60	Para montaje en pared	147168	Símil acero inoxidable	400 mm	1040 mm

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

Levolan 60 madera



ACCESORIOS

PERFIL DISTANCIADOR, DISTANCIA A LA PARED LEVOLAN 60 120

Perfil distanciador para montaje en pared Levolan 60/120



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	157993	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147571	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147557	EV1
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120 *	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147559	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147572	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147558	EV1
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	Configurado a medida	147573	
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	157991	EV1
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147560	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147556	EV1
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147555	EV1

SET LEVOLAN SOFTSTOPDUO, AMORTIGUADO A AMBOS LADOS, HASTA 100 KG

Amortiguación de apertura y cierre Levolan SoftStopDuo a ambos lados para pesos de hoja de hasta 100 kg



Denominación	Denominación	Número de identificación	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set Levolan SoftStopDuo, amortiguado a ambos lados, hasta 100 kg	para amortiguación de apertura y cierre izquierda y derecha, compuesto de: 1 unidad de amortiguación doble, 2 piezas distanciadoras – Levolan 60 y 2 piezas distanciadoras – Levolan 120 para soporte de panel, 2 interruptores ajustables, también reequipables – en Levolan 60 mínimo anchura de hoja 770 mm, en Levolan 120 mínimo anchura de hoja 1010 mm	146402	770 mm	1240 mm

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

Levolan 60 madera



SET LEVOLAN 60 SOFTSTOP, AMORTIGUADO POR UN LADO, HASTA 60 KG

Amortiguación de apertura y cierre Levolan SoftStop a un lado, modelo izquierda



Denominación	Denominación	Número de identificación .	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set Levolan 60 SoftStop, amortiguado por un lado, hasta 60 kg	para amortiguación de apertura y cierre izquierda, compuesto de: 1 unidad de amortiguación, 1 pieza distanciadora para soporte de panel, 1 interruptor, se puede montar posteriormente – anchura de la hoja mínimo 570 mm	146370	570 mm	1240 mm

SET LEVOLAN 60 SOFTSTOP, AMORTIGUADO POR UN LADO, HASTA 60 KG

Amortiguación de apertura y cierre Levolan SoftStop a un lado, modelo derecha



Denominación	Denominación	Número de identificación	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set Levolan 60 SoftStop, amortiguado por un lado, hasta 60 kg	para amortiguación de apertura y cierre al cierre derecha, compuesto de: 1 unidad de amortiguación, 1 pieza distanciadora para soporte de panel, 1 interruptor, se puede montar posteriormente – anchura de la hoja mínimo 570 mm	146401	570 mm	1240 mm

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

^{*} Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.