

# Ficha de datos del producto

## Levolan 60 madera



Sistema de guía corredera para hojas de madera de hasta 60 kg para la fijación al techo y a la pared



### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Para puertas correderas de diseño en el interior de viviendas y oficinas
- Para todas las puertas correderas de una y múltiples hojas
- Fijación delante de la pared
- Para el montaje en paredes y techos (directo y oculto), así como para el montaje en vidrio
- Amortiguación en uno o ambos lados con Levolan 60 SoftStop
- Especialmente adecuado para puertas de viviendas y oficinas por su desplazamiento silencioso con Levolan 60 SoftStop

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Herraje de diseño para puertas de madera con un peso de hoja de hasta 60 kg
- Diseño estilizado con tecnología de herraje integrada
- Completamente integrado en el carril de rodadura
- Con el sistema de montaje Levolan Smart fix, el uso de herramientas para el montaje se reduce al mínimo: para un montaje rápido y cómodo
- Montaje final del herraje con un simple clic
- Con amortiguación a uno o ambos lados para puertas con un peso de hoja de hasta 60 kg, de modo que la puerta pueda frenarse con suavidad y colocarse de manera autónoma en la posición final
- Prueba de durabilidad según la norma DIN EN 1527 en 100.000 ciclos de ensayo

### DATOS TÉCNICOS

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Nombre comercial                   | Levolan 60 madera  |
| Material de la hoja                | Madera, Chapa de acero   |
| Peso de hoja (máx.)                | 60 kg  |
| Ancho de hoja (mín.)               | 400 mm   |
| Ancho de hoja (máx.)               | 1240 mm  |
| Altura de hoja (máx.)              | 3500 mm  |
| Espesor de hoja hasta              | 40 mm  |
| Geometría del carril de rodadura   | recto  |
| Resistencia a la corrosión EN 1670 | 3 (conforme a EN 1670: Clase 0 = no definida, clase 1 = escasa, clase 2 media, clase 3 = alta, clase 4 = muy alta, clase 5 = extraordinaria) |
| Funcionalidad duradera EN 1527     | 100.000 ciclos de comprobación   |
| Tipo de instalación                | Pared, Techo, Oculto en el techo, Sujeción en el vidrio  |
| Dirección DIN                      | a la izquierda / a la derecha  |
| Manejo manual                      | Si   |
| Superficie                         | anodizado  |
| Color                              | EV1  |

## CONSTA DE

### PERFIL DE SUJECIÓN PARA HOJAS DE MADERA/METAL

Perfil de apriete para unir hojas de madera con carros de ruedas Levolan 60/120



| Denominación                                  | Denominación   | Número de identificación. | Color |
|---|--|---------------------------|-------|
| Perfil de sujeción para hojas de madera/metal | para la fijación de las hojas de la puerta de madera / metal / PVC en Levolan 60 / 120 | 146958                    | EV1   |
| Perfil de sujeción para hojas de madera/metal | para la fijación de las hojas de la puerta de madera / metal / PVC en Levolan 60 / 120 | 146957                    | EV1   |
| Perfil de sujeción para hojas de madera/metal | A medida   | 146959                    | EV1   |

### SET COMPLETO LEVOLAN 60

Herraje de puerta corredera Levolan para pesos de hoja de hasta 60 kg



| Denominación            | Denominación          | Número de identificación. | Color                  | Ancho de hoja (mín.) | Ancho de hoja (máx.) |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Set completo Levolan 60 | Para montaje en pared | 147169                    | Símil acero inoxidable | 400 mm               | 1240 mm              |
| Set completo Levolan 60 | Para montaje en pared | 147166                    | EV1                    | 400 mm               | 1240 mm              |
| Set completo Levolan 60 | Para montaje en pared | 147167                    | Símil acero inoxidable | 400 mm               | 840 mm               |
| Set completo Levolan 60 | Para montaje en pared | 147164                    | EV1                    | 400 mm               | 840 mm               |
| Set completo Levolan 60 | Para montaje en pared | 147165                    | EV1                    | 400 mm               | 1040 mm              |
| Set completo Levolan 60 | Para montaje en pared | 147168                    | Símil acero inoxidable | 400 mm               | 1040 mm              |

## ACCESORIOS

### PERFIL DISTANCIADOR, DISTANCIA A LA PARED LEVOLAN 60 120

Perfil distanciador para montaje en pared Levolan 60/120



| Denominación   | Denominación                                    | Número de identificación. | Color                  |
|--|---|---------------------------|------------------------|
| Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120   | 10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm | 157993                    | Símil acero inoxidable |
| Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120   | 10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm | 147571                    | Símil acero inoxidable |
| Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120   | 10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm | 147557                    | EV1                    |
| Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120 * | 10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm | 147559                    | Símil acero inoxidable |
| Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120   | 10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm | 147572                    | Símil acero inoxidable |
| Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120   | 10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm | 147558                    | EV1                    |
| Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120   | Configurado a medida                            | 147573                    |                        |
| Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120   | 10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm | 157991                    | EV1                    |
| Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120   | 10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm | 147560                    | Símil acero inoxidable |
| Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120   | 10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm | 147556                    | EV1                    |
| Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120   | 10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm | 147555                    | EV1                    |

### SET LEVOLAN SOFTSTOPDUO, AMORTIGUADO A AMBOS LADOS, HASTA 100 KG

Amortiguación de apertura y cierre Levolan SoftStopDuo a ambos lados para pesos de hoja de hasta 100 kg



| Denominación   | Denominación  | Número de identificación | Ancho de hoja (mín.) | Ancho de hoja (máx.) |
|--|---|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Set Levolan SoftStopDuo, amortiguado a ambos lados, hasta 100 kg | para amortiguación de apertura y cierre izquierda y derecha, compuesto de: 1 unidad de amortiguación doble, 2 piezas distanciadoras - Levolan 60 y 2 piezas distanciadoras - Levolan 120 para soporte de panel, 2 interruptores ajustables, también reequipables - en Levolan 60 mínimo anchura de hoja 770 mm, en Levolan 120 mínimo anchura de hoja 1010 mm | 146402                   | 770 mm               | 1240 mm              |

# Levolan 60 madera



## SET LEVOLAN 60 SOFTSTOP, AMORTIGUADO POR UN LADO, HASTA 60 KG

Amortiguación de apertura y cierre Levolan SoftStop a un lado, modelo izquierda



| Denominación  | Denominación  | Número de identificación | Ancho de hoja (mín.) | Ancho de hoja (máx.) |
|---|---|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Set Levolan 60 SoftStop, amortiguado por un lado, hasta 60 kg | para amortiguación de apertura y cierre izquierda, compuesto de: 1 unidad de amortiguación, 1 pieza distanciadora para soporte de panel, 1 interruptor, se puede montar posteriormente - anchura de la hoja mínimo 570 mm | 146370                   | 570 mm               | 1240 mm              |

## SET LEVOLAN 60 SOFTSTOP, AMORTIGUADO POR UN LADO, HASTA 60 KG

Amortiguación de apertura y cierre Levolan SoftStop a un lado, modelo derecha



| Denominación  | Denominación  | Número de identificación | Ancho de hoja (mín.) | Ancho de hoja (máx.) |
|---|---|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Set Levolan 60 SoftStop, amortiguado por un lado, hasta 60 kg | para amortiguación de apertura y cierre al cierre derecha, compuesto de: 1 unidad de amortiguación, 1 pieza distanciadora para soporte de panel, 1 interruptor, se puede montar posteriormente - anchura de la hoja mínimo 570 mm | 146401                   | 570 mm               | 1240 mm              |

\* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.