Ficha de datos del producto

Levolan 120 madera

Herraje de puerta corredera para hojas de madera con un peso de 120 kg y fijación a paredes y techos

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com

2024-03-30T04:12:43Z

Levolan 120 madera

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Para puertas correderas de diseño en el interior de viviendas y oficinas
- Para todas las puertas correderas de una y múltiples hojas
- Fijación delante de la pared
- Para el montaje en paredes y techos (directo y oculto), así como para el montaje en vidrio
- Amortiguación en uno o ambos lados con Levolan 120 SoftStop
- Especialmente adecuado para puertas de viviendas y oficinas por su desplazamiento silencioso con Levolan 120 SoftStop

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Herraje de diseño para puertas de madera con un peso de hoja de hasta 120 kg
- Diseño estilizado con tecnología de herraje integrada
- Completamente integrado en el carril de rodadura
- Con el sistema de montaje Levolan Smart fix, el uso de herramientas para el montaje se reduce al mínimo: para un montaje rápido y cómodo
- Montaje final del herraje con un simple clic
- Con una amortiguación a ambos lados o a un lado para puertas con un peso de hoja de hasta 120 kg, de forma que la puerta frene suavemente y por sí sola a la posición final
- Durabilidad verificada con 100.000 ciclos de prueba según DIN EN 1527

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Levolan 120 madera
Material de la hoja	Madera, Metal
Peso de hoja (máx.)	120 kg
Cantidad de hojas	Hoja simple
Ancho de hoja (mín.)	640 mm
Ancho de hoja (máx.)	1440 mm
Altura de hoja (máx.)	3500 mm
Espesor de hoja hasta	40 mm
Geometría del carril de rodadura	recto
Resistencia a la corrosión EN 1670	3 (conforme a EN 1670: Clase 0 = no definida, clase 1 = escasa, clase 2 media, clase 3 = alta, clase 4 = muy alta, clase 5 = extraordinaria)
Funcionalidad duradera EN 1527	100.000 ciclos de comprobación
Tipo de instalación	Pared, Techo, Oculto en el techo, Sujeción en el vidrio
Dirección DIN	a la izquierda / a la derecha
Manejo manual	Si
Superficie	anodizado

Levolan 120 madera

Color	EV1

CONSTA DE

PERFIL DE SUJECIÓN PARA HOJAS DE MADERA/METAL

Perfil de apriete para unir hojas de madera con carros de ruedas Levolan 60/120

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Perfil de sujeción para hojas de madera/metal	para la fijación de las hojas de la puerta de madera / metal / PVC en Levolan 60 / 120	146958	EV1
Perfil de sujeción para hojas de madera/metal	para la fijación de las hojas de la puerta de madera / metal / PVC en Levolan 60 / 120	146957	EV1
Perfil de sujeción para hojas de madera/metal	A medida	146959	EV1

SET COMPLETO LEVOLAN 120

Herraje de puerta corredera Levolan para pesos de hoja de hasta 120 kg

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set completo Levolan 120	Para montaje en pared	157943	Símil acero inoxidable	640 mm	1240 mm
Set completo Levolan 120	Para montaje en pared	157940	EV1	640 mm	1440 mm
Set completo Levolan 120	Para montaje en pared	157944	Símil acero inoxidable	640 mm	1440 mm
Set completo Levolan 120	Para montaje en pared	157939	EV1	640 mm	1240 mm

Levolan 120 madera

ACCESORIOS

PERFIL DISTANCIADOR, DISTANCIA A LA PARED LEVOLAN 60 120

Perfil distanciador para montaje en pared Levolan 60/120

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	157993	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147571	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147557	EV1
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120 *	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147559	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147572	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147558	EV1
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	Configurado a medida	147573	
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	157991	EV1
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147560	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147556	EV1
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147555	EV1

SET LEVOLAN 120 SOFTSTOP, AMORTIGUADO POR UN LADO, HASTA 120 KG

Amortiguación de apertura y cierre Levolan SoftStop a un lado, modelo izquierda

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set Levolan 120 SoftStop, amortiguado por un lado, hasta 120 kg	para amortiguación de apertura y cierre izquierda, compuesto de: 1 x unidad de amortiguación, 2 x piezas distanciadoras para soportes de panel, 1 x interruptor, también se puede montar posteriormente – anchura de hoja mínimo a un lado 900 mm; por ambos lados 1.325 mm	157999	900 mm	1440 mm

Levolan 120 madera

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.