


# Ficha de datos del producto

## **Levolan 120 vidrio**

### **fijación al techo oculta**



Herraje de puerta corredera para hojas de vidrio con un peso de 120 kg y fijación al techo oculta

# Levolan 120 vidrio fijación al techo oculta



## ÁREAS DE APLICACIÓN

- Para puertas correderas de diseño en el interior de viviendas y oficinas
- Para todas las puertas correderas de una y múltiples hojas
- Fijación en el techo con montaje oculto
- Para el montaje en paredes y techos (directo y oculto), así como para el montaje en vidrio
- Amortiguación en uno o ambos lados con Levolan 120 SoftStop
- Especialmente adecuado para puertas de viviendas y oficinas por su desplazamiento silencioso con Levolan 120 SoftStop

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Sistema de guía corredera para puertas de vidrio con cristal de seguridad templado de 10 a 12 mm, así como cristal de seguridad templado- laminado de 12,76 mm y un peso de hoja de hasta 120 kg
- Diseño estilizado con tecnología de herraje integrada
- Completamente integrado en el carril de rodadura
- Con el sistema de montaje Levolan Smart fix, el uso de herramientas para el montaje se reduce al mínimo: para un montaje rápido y cómodo
- Montaje final del herraje con un simple clic
- Con amortiguación a uno o ambos lados para puertas con un peso de hoja de hasta 60 kg, de modo que la puerta pueda frenarse con suavidad y colocarse de manera autónoma en la posición final
- Prueba de durabilidad según la norma DIN EN 1527 en 100.000 ciclos de ensayo
- Los perfiles embellecedores para el montaje en techos permiten lograr una terminación elegante entre la abertura del techo y el herraje

## DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial

Levolan 120 vidrio fijación al techo oculta

# Levolan 120 vidrio fijación al techo oculta



## CONSTA DE

### SET DE VIDRIO VSG / PEGAMENTO METAL \*

Set adhesivo para vidrio y metal para unir ángulos de aluminio con cristales



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set de vidrio VSG / Pegamento metal 50 g *	para hasta 30 hojas correderas	133039

### SET COMPLETO LEVOLAN 120

Herraje de puerta corredera Levolan para pesos de hoja de hasta 120 kg



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set completo Levolan 120	Para montaje en pared	157943	Símil acero inoxidable	640 mm	1240 mm
Set completo Levolan 120	Para montaje en pared	157940	EV1	640 mm	1440 mm
Set completo Levolan 120	Para montaje en pared	157944	Símil acero inoxidable	640 mm	1440 mm
Set completo Levolan 120	Para montaje en pared	157939	EV1	640 mm	1240 mm

## ACCESORIOS

### PERFIL DISTANCIADOR, DISTANCIA A LA PARED LEVOLAN 60 120

Perfil distanciador para montaje en pared Levolan 60/120



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	157993	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147571	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147557	EV1

# Levolan 120 vidrio fijación al techo oculta



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120 *	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147559	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147572	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147558	EV1
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	Configurado a medida	147573	
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	157991	EV1
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147560	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147556	EV1
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147555	EV1

## SET LEVOLAN 120 SOFTSTOP, AMORTIGUADO POR UN LADO, HASTA 120 KG

Amortiguación de apertura y cierre Levolan SoftStop a un lado, modelo izquierda



Denominación	Denominación	Número de identificación	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set Levolan 120 SoftStop, amortiguado por un lado, hasta 120 kg	para amortiguación de apertura y cierre izquierda, compuesto de: 1 x unidad de amortiguación, 2 x piezas distanciadoras para soportes de panel, 1 x interruptor, también se puede montar posteriormente - anchura de hoja mínimo a un lado 900 mm; por ambos lados 1.325 mm	157999	900 mm	1440 mm

\* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.