Ficha de datos del producto

TSA 325 NT manual *

Sistema manual de puertas giratorias para puertas de 3 o 4 hojas

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2024-03-30T04:12:30Z

TSA 325 NT manual *

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Sistemas de puerta de 3 o 4 hojas
- Puertas interiores y exteriores con baja frecuencia de paso
- Entradas de edificios representativos con gran incidencia de luz
- Fachadas con estructuras de montantes estrechos
- Fachadas de vidrio con las máximas exigencias de diseño
- Posibilidad de diámetros interiores de 1800 a 3600 mm
- Los sistemas de perfiles presentan una perfilería delgada con vidrio ISO y Mono, sistema todo vidrio (GGS), instalación todo vidrio integrada (IGG)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Para girar la hoja de la puerta tan solo hace falta ejercer una ligera presión con la mano
- Más económico que los accionamientos de puerta automáticos, dado que no incluye los dispositivos de seguridad acordes a la norma EN 16005
- Ajuste preciso de las hojas de la puerta con las paredes laterales
- Elevado efecto de aislamiento contra corrientes de aire, inclemencias climáticas y ruidos
- El reductor de velocidad opcional regula la velocidad de rotación al alcanzar la velocidad máxima
- El mecanismo automático de posicionamiento opcional vuelve a colocar la puerta en la posición inicial después de pasar por ella

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	TSA 325 NT manual *
Manejo manual	Si
Con reductor de velocidad (opcional)	Si
Con automatismo de posicionamiento (opcional)	Si
Función Servo	Si
Diámetro interior (mín.)	1800 mm
Diámetro interior (máx.)	3600 mm
Para sistemas de puerta de 3 hojas	Si
Para sistemas de puerta de 4 hojas	Si
Altura paso libre	3000 mm
Altura de la cubierta (mín.)	75 mm
Versión partes laterales	VSG de 10 mm, panel con relleno de 22 mm, panel liso de 34 mm, vidrios especiales bajo solicitud
Versiones constructivas del techo	Techo guardapolvo con cubierta de madera, cobertor de chapa óptico, techo impermeable con vierteaguas
Iluminación	en la variante con techo
Revestimiento del suelo	Alfombra estriada, alfombra según deseo del cliente

TSA 325 NT manual *

Cortina de aire	Cortina de aire eléctrica, Cortina de aire de agua caliente, en función de la version constructiva del techo
Disposición cierre nocturno	Interior, Exterior
Tipo cierre nocturno	Manualmente
Modelo cierre nocturno	VSG de 10 mm, Vidrio ISO de 22 mm, panel con relleno de 22 mm, vidrios especiales bajo solicitud
Bloqueo	Manualmente, Barra, electromecánica
Tiradores de la puerta horizontales o verticales	Si
Aro de suelo	Si
Automatismo de pavimento	Si
Pulsador para discapacitados	Si
Conformidad estándar	DIN 18650, EN 16005

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.