Ficha de datos del producto

Slimchain 230 V *

Motor de cadena con diseño atractivo con diversas opciones de aplicación en la variante 230 V

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Ventilación natural en la zona de la fachada
- Ventanas con apertura hacia dentro y hacia fuera con hojas batientes, abatibles y giratorias
- Ventanas proyectantes deslizantes de apertura hacia fuera
- Montaje en ventanas de madera, plástico o metal
- Montaje en la hoja, en el marco o integrado

Slimchain 230 V *

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El aspecto estrecho y discreto se integra de forma óptima en el diseño de la fachada
- Montaje sencillo y rápido con el sistema de montaje Smart fix
- Conexión directa de 230 V del motor puerta mediante un terminal de conexión con conector de cable
- Entrada de cable oculta de 230 V
- Acceso directo al sistema eléctrico para la parametrización mediante la tapa de servicio
- Carrera de accionamiento con ajuste variable
- Disponible como variante especial – Carrera, longitud de cable, color y orientación configurable hacia la izquierda/derecha

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Slimchain 230 V *
Espacio necesario en el marco (mín.)	Montaje en el marco HACIA EL INTERIOR: 40 mm, montaje en la hoja HACIA EL INTERIOR: 16/21 mm, montaje en el marco HACIA EL EXTERIOR: 31 mm
Espacio necesario en la hoja (mín.)	Montaje en el marco HACIA EL INTERIOR: 40 mm, montaje en la hoja HACIA EL INTERIOR: 34/29 mm, montaje en el marco HACIA EL EXTERIOR: 19 mm
Velocidad de apertura ventilación	5 mm/s
Velocidad de cierre (máx.)	5 mm/s
Fuerza de compresión (máx.)	100 N (dependiendo de la carrera), véase el diagrama de distancia-fuerza
Fuerza de cierre (máx).	2000 N
Fuerza de tracción	300 N
Peso de hoja	200 kg*
Área de solape	0 – 23 mm (dependiendo del uso y del juego de consolas)
Tensión de servicio	230 V ± 10 %
Tensión de servicio	230 V
Consumo de corriente	0.3 A
Consumo de potencia	30 W
Duración de conexión	30 %
Longitud especial cable de conexión	5 m, 7.5 m
Sección transversal de hilo mín.	0.75 mm²
Número de hilos	3 hilos
Temperatura de servicio	-5 – 70 °C
Grado de protección	IP30
Clase de protección	II
Velocidad de apertura ajustable (ventilación)	Si
Tipo de acortamiento de carrera	Unidad de sincronización, Ajuste de fábrica
Desconexión de fin de carrera extendida	electrónico mediante sensor interno
Desconexión de fin de carrera introducida	electrónico por consumo eléctrico

Slimchain 230 V *

Desconexión por sobrecarga	Si
Apto para KNX	No
Ventana oscilante HACIA DENTRO montaje en marco	Si
Ventana oscilante HACIA DENTRO montaje en hoja	Si
Ventana oscilante HACIA FUERA montaje en marco	Si
Ventana batiente HACIA DENTRO montaje en marco	Si
Ventana batiente HACIA DENTRO montaje en hoja	Si
Ventana batiente HACIA FUERA montaje en marco	Si
Ventana abatible HACIA DENTRO montaje en marco	Si
Ventana abatible HACIA DENTRO montaje en hoja	Si
Ventana abatible HACIA FUERA montaje en marco	Si
Ventana proyectante deslizante HACIA FUERA montaje en marco	Si

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Carrera	Longitud
Slimchain R		182590	EV1	500 mm	628 mm
Slimchain L		182570	EV1	200 mm	478 mm
Slimchain L		182593	blanco RAL 9016	800 mm	778 mm
Slimchain R		182582	EV1	200 mm	478 mm
Slimchain L		182584	EV1	300 mm	528 mm
Slimchain R		182591	blanco RAL 9016	500 mm	628 mm
Slimchain L		182571	blanco RAL 9016	200 mm	478 mm
Slimchain R		182595	blanco RAL 9016	800 mm	778 mm
Slimchain - Variante especial	Configurable: Carrera, longitud del cable, color, orientación IZ/DE	182596	según RAL		
Slimchain L		182588	EV1	500 mm	628 mm
Slimchain L		182585	blanco RAL 9016	300 mm	528 mm
Slimchain L		182592	EV1	800 mm	778 mm
Slimchain R		182586	EV1	300 mm	528 mm
Slimchain R		182594	EV1	800 mm	778 mm
Slimchain R		182587	blanco RAL 9016	300 mm	528 mm
Slimchain R	Motor de cadena GEZE Slimchain 230 V AC	182583	blanco RAL 9016	200 mm	478 mm
Slimchain L		182589	blanco RAL 9016	500 mm	628 mm

Slimchain 230 V *

ACCESORIOS

COMPÁS DE SEGURIDAD N.º 35

Para la protección de las hojas oscilantes

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Compás de seguridad n.º 35	Diseño de rodamiento Fixpack (10 piezas), altura mínima de hoja 300mm	014499	Galvanizada

COMPÁS DE SEGURIDAD N.º 60

Para la protección de las hojas oscilantes

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Compás de seguridad n.º 60	Diseño de rodamiento Fixpack (10 piezas), altura mínima de hoja 700mm	133814	Galvanizada

JUEGO DE CONSOLAS A SLIMCHAIN

Para ventanas batientes, giratorias y abatibles

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Juego de consolas A Slimchain	Para ventanas batientes, giratorias y abatibles, montaje en el marco HACIA DENTRO	147061	blanco RAL 9016
Juego de consolas A Slimchain	Para ventanas batientes, giratorias y abatibles, montaje en el marco HACIA DENTRO	147060	negro

Slimchain 230 V *

JUEGO DE CONSOLAS B SLIMCHAIN

Para ventanas batientes, giratorias y abatibles

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Juego de consolas B Slimchain	Para ventanas batientes, giratorias y abatibles, montaje en la hoja HACIA DENTRO y montaje en el marco HACIA FUERA	147063	blanco RAL 9016
Juego de consolas B Slimchain	Para ventanas batientes, giratorias y abatibles, montaje en la hoja HACIA DENTRO y montaje en el marco HACIA FUERA	147062	negro

JUEGO DE CONSOLAS C SLIMCHAIN

Para ventanas batientes y giratorias

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Juego de consolas C Slimchain	Para ventanas batientes y giratorias, montaje en el marco integrado HACIA DENTRO	155878	plateado

JUEGO DE CONSOLAS A ELEGIR SLIMCHAIN

Variante especial en la cual se pueden configurar el tipo de apertura y el color

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Juego de consolas de tejado Slimchain, versión especial	Configurable: Tipo de abertura, color	147071	según RAL

Slimchain 230 V *

ADAPTADOR DE PARAMETRIZACIÓN LIN

Permite la conexión del Terminal Service GEZE ST 220 al motor de cadena GEZE Slimchain 230 V para la parametrización mediante LIN-BUS



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Adaptador de parametrización LIN	Permite la conexión del Terminal Service GEZE ST 220 al motor de cadena GEZE Slimchain 230 V para la parametrización mediante LIN-BUS	179238

LTA-LSA *

Pulsador de ventilación con pomo ABIERTO / CERRADO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Tipo de instalación
Pulsador de ventilación/interruptor de ventilador LTA-LSA *	con pomo, uso como pulsador de ventilación «Abierto-cerrado» o encajable o como conmutador de ventilación «Abierto-Parada-Cerrado»	118476	blanco alpino	Montaje empotrado

WRM-230 *

Módulo receptor para activar accionamientos de ventanas con 230 V DC

WTH *

Emisor mando a distancia para el accionamiento de las puertas automáticas GEZE y los motores para ventana mediante la conexión vía radio GEZE

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Dimensiones	Tensión de servicio	Tipo de instalación
WTH-2 emisor mando a distancia 2 canales *	con soporte de pared y protección IP54	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Pared
WTH-4 emisor mando a distancia 4 canales *	con soporte de pared y protección IP54	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Pared
WTH-1 emisor mando a distancia 1 canal *	con soporte de pared y protección IP54	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Pared

Slimchain 230 V *

WTM *

Módulo emisor para el accionamiento de las puertas automáticas GEZE y los motores para ventana mediante la conexión vía radio GEZE

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Dimensiones	Tensión de servicio	Tipo de instalación
Módulo emisor WTM *	44 x 30 x 11 mm (An x Al x Fo) para la integración opcional en el pulsador	131212	44 x 30 x 11 mm	3 V DC	Integrado

WRM-230B *

Módulo receptor para activar accionamientos de ventanas con 230 V DC

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.