

Ficha de datos del producto

Slimdrive SCR RC2 *



La combinación perfecta de diseño y seguridad probada



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Sistemas de puertas de doble hoja
- Puertas interiores y exteriores con los requisitos de seguridad máximos
- Entradas de edificios representativos con gran incidencia de luz
- Fachadas con estructuras de montantes estrechos
- Fachadas de vidrio con las máximas exigencias de diseño
- Posibles anchos de apertura de 800 a 2500 mm
- Pesos de la hoja de la puerta hasta máx. 120 kg

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Protección antirrobo certificada según la clase de resistencia RC2 (Resistance Class)
- La función RC2 solo está disponible en el modo de funcionamiento «Noche», en el que la puerta está bloqueada mediante el bloqueo de barra
- Equipado con un bloqueo de barra y componentes perfilados reforzados
- Automatismo de corriente continua de gran suavidad y bajo desgaste con una altura de sólo 7 cm
- El sistema consta de dos motores puerta que se pueden accionar por separado.
- 40 % más de ancho de apertura que en los automatismos de puerta corredera lineal
- Diversas variantes de accionamiento y opciones de equipamiento.
- Conectables y con estándar abierto (BACnet) integrables en la automatización de edificios
- Reconocimiento y registro independiente de errores
- Entradas y salidas parametrizables para diversas funciones
- Batería integrada para apertura de emergencia en caso de errores relevantes para la seguridad, como corte de suministro eléctrico
- El carro de ruedas autolimpiador reduce los esfuerzos de mantenimiento

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---------------------|
| Nombre comercial | Slimdrive SCR RC2 * |
| Accesible | Si |
| Velocidad de apertura ajustable (ventilación) | Si |
| Velocidad de cierre ajustable | Si |
| Anchura de apertura 2 hojas | 800 mm - 2500 mm |
| Altura paso libre | 3000 mm |
| Altura de la cubierta (mín.) | 75 mm |
| Peso de hoja (máx.) 1 hoja | 120 kg |
| Peso de hoja (máx.) 2 hojas | 120 kg |
| Radio (mín.) | 1300 mm |



| | |
|-------------------------------------|---|
| Versión hoja móvil | VSG de 10 mm, vidrios especiales bajo solicitud |
| Versión partes laterales | VSG de 10 mm, vidrios especiales bajo solicitud |
| Superficie | Revestimiento en polvo según RAL, metal ligero anodizado E6/EV1, color anodizado según muestra, revestimiento especial bajo solicitud |
| Versiones constructivas del techo | cobertor de chapa óptico, techo impermeable con vierteaguas |
| Iluminación | en la variante con techo |
| Revestimiento del suelo | Alfombra estriada, alfombra según deseo del cliente |
| Cortina de aire | en función de la versión constructiva del techo |
| Funciones especiales bajo solicitud | Si |
| Manejo | Selector de funciones DPS, Selector de funciones TPS, Control mediante el sistema de gestión de edificio |
| Conformidad estándar | DIN 18650, EN 16005 |

ACCESORIOS

GC 307+ *

Pulsador de proximidad sin contacto para accionar puertas automáticas



| Denominación | Denominación | Número de identificación | Color | Dimensiones | Tipo de instalación |
|---------------------------|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| GC 307+ (ícono de mano) * | Pulsador de proximidad sin contacto para el accionamiento de puertas automáticas | 195727 | blanco alpino | 80 x 80 x 21 mm | Montaje sobrepuesto |
| GC 307+ (ícono de WC) * | Pulsador de proximidad sin contacto para el accionamiento de puertas automáticas / adecuado para Powerturn, EMD y puertas correderas estándar | 195751 | blanco alpino | 80 x 80 x 21 mm | Montaje sobrepuesto |
| GC 307+ (ícono de mano) * | Pulsador de proximidad sin contacto para el accionamiento de puertas automáticas | 193226 | blanco alpino | 80 x 80 x 8 mm | Montaje empotrado |
| GC 307+ (ícono de WC) * | Pulsador de proximidad sin contacto para el accionamiento de puertas automáticas / adecuado para Powerturn, EMD y puertas correderas estándar | 195750 | blanco alpino | 80 x 80 x 8 mm | Montaje empotrado |



FUNCIÓN DE ESCLUSA *

Impide la apertura simultánea de dos puertas consecutivas



| Denominación | Número de identificación. | Dimensiones | Tipo de instalación |
|----------------------|---------------------------|-------------------|--|
| Función de esclusa * | 109072 | 192 x 164 x 87 mm | Montaje sobrepuesto, Montaje empotrado |

AIR 30 *

Sensor infrarrojo activo para protección de panel lateral de puertas correderas semicirculares automáticas



PALPADOR MÍNIMO SW *

Se puede usar en el sector minorista para la apertura única de las puertas automáticas para salir del edificio en el modo de funcionamiento Noche



| Denominación | Número de identificación. | Color | Dimensiones | Tipo de instalación |
|----------------------|---------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| Palpador mínimo SW * | 098861 | negro | 20 x 20 x 11 x 22 mm | Montaje empotrado |

SELECTOR DE FUNCIONES DIGITAL *

Para el cambio temporizado de los modos de funcionamiento en las puertas automáticas



Slimdrive SCR RC2 *



PULSADOR DE EMPUJE E2

Accionamiento de todas las puertas automáticas GEZE



| Denominación | Número de identificación. | Color | Dimensiones | Tipo de instalación |
|-----------------------|---------------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| Pulsador de empuje E2 | 094013 | blanco mate | 80.8 x 80.8 x 9.3 mm | Montaje empotrado |

PULSADOR DE EMPUJE LS 990

Accionamiento de todas las puertas automáticas GEZE



| Denominación | Número de identificación. | Color | Dimensiones | Tipo de instalación |
|---------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Pulsador de empuje LS 990 | 098396 | Acero inoxidable | 81 x 81 x 11 mm | Montaje empotrado |

SERVICESCHNITTSTELLE

Diagnóstico y mantenimiento más rápidos



| Denominación | Denominación | Número de identificación. |
|----------------------------|---|---------------------------|
| Interfaz de servicio EC T2 | para puertas correderas para el montaje en el cobertor del automatismo. / Conexión mediante clavija para Terminal Service o interfaz Bluetooth / Longitud de cable de conexión: 3 m | 181028 |

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.