Ficha de datos del producto

Slimdrive SCR FR RC2 *

La combinación perfecta de diseño y seguridad probada

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas interiores y exteriores con los requisitos de seguridad máximos
- Entradas de edificios representativos con gran incidencia de luz
- Fachadas con estructuras de montantes estrechos
- Fachadas de vidrio con las máximas exigencias de diseño
- Posibles anchos de apertura de 800 a 2500 mm
- Pesos de la hoja de la puerta hasta máx. 120 kg

Slimdrive SCR FR RC2 *

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Protección antirrobo certificada según la clase de resistencia RC2 (Resistance Class)
- Función de vía de evacuación con variante de accionamiento redundante
- Equipado con un bloqueo de barra y componentes perfilados reforzados
- Automatismo de corriente continua de gran suavidad y bajo desgaste con una altura de sólo 7 cm
- El sistema consta de dos motores puerta que se pueden accionar por separado.
- 40 % más de ancho de apertura que en los automatismos de puerta corredera lineal
- Diversas variantes de accionamiento y opciones de equipamiento.
- Conectables y con estándar abierto (BACnet) integrables en la automatización de edificios
- Reconocimiento y registro independiente de errores
- Entradas y salidas parametrizables para diversas funciones
- Batería integrada para apertura de emergencia en caso de errores relevantes para la seguridad, como corte de suministro eléctrico
- El carro de ruedas autolimpiador reduce los esfuerzos de mantenimiento

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Slimdrive SCR FR RC2 *
Para vías de emergencia y evacuación	Si
Accesible	Si
Velocidad de apertura ajustable (ventilación)	Si
Velocidad de cierre ajustable	Si
Anchura de apertura 2 hojas	800 mm - 2500 mm
Altura paso libre	3000 mm
Altura de la cubierta (mín.)	75 mm
Peso de hoja (máx.) 1 hoja	120 kg
Peso de hoja (máx.) 2 hojas	120 kg
Radio (mín.)	1350 mm
Versión hoja móvil	VSG de 10 mm, vidrios especiales bajo solicitud
Versión partes laterales	VSG de 10 mm, vidrios especiales bajo solicitud
Superficie	Revestimiento en polvo según RAL, metal ligero anodizado E6/EV1, color anodizado según muestra, revestimiento especial bajo solicitud
Versiones constructivas del techo	cobertor de chapa óptico, techo impermeable con vierteaguas
Iluminación	en la variante con techo
Revestimiento del suelo	Alfombra estriada, alfombra según deseo del cliente
Cortina de aire	en función de la version constructiva del techo
Funciones especiales bajo solicitud	Si
Manejo	Selector de funciones DPS, Selector de funciones TPS, Control mediante el sistema de gestión de edificio
Conformidad estándar	DIN 18650, EN 16005

Slimdrive SCR FR RC2 *

ACCESORIOS

GC 307+ *

Pulsador de proximidad sin contacto para accionar puertas automáticas

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Tipo de instalación
GC 307+ (icono de mano) *	Pulsador de proximidad sin contacto para el accionamiento de / puertas automáticas	195727	blanco alpino	80 x 80 x 21 mm	Montaje sobrepuesto
GC 307+ (icono de WC) *	Pulsador de proximidad sin contacto para el accionamiento de / puertas automáticas / adecuado para Powerturn, EMD y puertas correderas estándar	195751	blanco alpino	80 x 80 x 21 mm	Montaje sobrepuesto
GC 307+ (icono de mano) *	Pulsador de proximidad sin contacto para el accionamiento de / puertas automáticas	193226	blanco alpino	80 x 80 x 8 mm	Montaje empotrado
GC 307+ (icono de WC) *	Pulsador de proximidad sin contacto para el accionamiento de / puertas automáticas / adecuado para Powerturn, EMD y puertas correderas estándar	195750	blanco alpino	80 x 80 x 8 mm	Montaje empotrado

AIR 30 *

Sensor infrarrojo activo para protección de panel lateral de puertas correderas semicirculares automáticas

PALPADOR MÍNIMO SW *

Se puede usar en el sector minorista para la apertura única de las puertas automáticas para salir del edificio en el modo de funcionamiento Noche

Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Tipo de instalación
Palpador mínimo SW *	098861	negro	20 x 20 x 11 x 22 mm	Montaje empotrado

Slimdrive SCR FR RC2 *

SELECTOR DE FUNCIONES DIGITAL *

Para el cambio temporizado de los modos de funcionamiento en las puertas automáticas

PULSADOR DE EMPUJE E2

Accionamiento de todas las puertas automáticas GEZE

Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Tipo de instalación
Pulsador de empuje E2	094013	blanco mate	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	Montaje empotrado

PULSADOR DE EMPUJE LS 990

Accionamiento de todas las puertas automáticas GEZE

Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Tipo de instalación
Pulsador de empuje LS 990	098396	Acero inoxidable	81 x 81 x 11 mm	Montaje empotrado

SERVICESCHNITTSTELLE

Diagnóstico y mantenimiento más rápidos

Denominación	Denominación	Número de identificación.
Interfaz de servicio EC T2	para puertas correderas para el montaje en el cobertor del automatismo. / Conexión mediante clavija para Terminal Service o interfaz Bluetooth / Longitud de cable de conexión: 3 m	181028

Slimdrive SCR FR RC2 *

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.