

Ficha de datos del producto GC GR para GC 338 Slimdrive EMD / EMD-F / Invers



Guía deslizante con sensor Slimdrive EMD para sensor de seguridad GC 338

ÁREAS DE APLICACIÓN

- → Apto para puertas batientes de hoja simple y de doble hoja
- → Apto para la serie de accionamientos Slimdrive EMD de GEZE
- → Para montar las cortinas de seguridad

Ficha de datos del producto I Página 2 de 3

GC GR para GC 338 Slimdrive EMD / EMD-F / Invers



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ightarrow Guía de tracción especial en la cual se pueden montar las cortinas de seguridad
- → Presenta el aspecto de un componente y satisface así los máximos requisitos de diseño
- → Puede ser montado en perfiles de puerta estrechos con los componentes de seguridad
- → La guía de tracción y el sensor se montan en un nivel, por lo que no ocultan las secciones de vidrio en las puertas de vidrio
- → También se puede reequipar en los sistemas de puerta existentes
- → La cubierta de lluvia se puede adquirir de forma opcional

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial

GC GR para GC 338 Slimdrive EMD / EMD-F / Invers

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Tipo de instalación	
GC GR para GC 338 Slimdrive EMD	Puerta mano derecha, con guía más profunda, montaje en marco lado contrario bisagras (Slimdrive EMD-F / Invers), incluye palanca y tapa lateral	149962	según RAL	puerta mano derecha, Montaje en marco lado contrario bisagras	
GC GR para GC 338 Slimdrive EMD	Puerta mano izquierda, con guía más profunda, montaje en marco lado contrario bisagras (Slimdrive EMD-F / Invers), incluye palanca y tapa lateral	149956	según RAL	puerta mano izquierda, Montaje en marco lado contrario bisagras	
GC GR para GC 338 Slimdrive EMD	con guía más profunda, para montaje en marco lado bisagras (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), incluyendo palanca y tapa lateral	146206	EV1	Montaje en marco lado bisagras	
GC GR para GC 338 Slimdrive EMD	con guía más profunda, para montaje en marco lado bisagras (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), incluyendo palanca y tapa lateral	146209	según RAL	Montaje en marco lado bisagras	
GC GR para GC 338 Slimdrive EMD	Puerta mano izquierda, con guía más profunda, montaje en marco lado contrario bisagras (Slimdrive EMD-F / Invers), incluye palanca y tapa lateral	149952	EV1	puerta mano izquierda, Montaje en marco lado contrario bisagras	
GC GR para GC 338 Slimdrive EMD	Puerta mano derecha, con guía más profunda, montaje en marco lado contrario bisagras (Slimdrive EMD-F / Invers), incluye palanca y tapa lateral	149958	EV1	puerta mano derecha, Montaje en marco lado contrario bisagras	
GC GR para GC 338 Slimdrive EMD	con guía más profunda, para montaje en marco lado bisagras (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), incluyendo palanca y tapa lateral	146210	según RAL	Montaje en marco lado bisagras	
GC GR para GC 338 Slimdrive EMD *	Puerta mano derecha, con guía más profunda, montaje en marco lado contrario bisagras (Slimdrive EMD-F / Invers), incluye palanca y tapa lateral	149959	EV1	puerta mano derecha, Montaje en marco lado contrario bisagras	
GC GR para GC 338 Slimdrive EMD	con guía más profunda, para montaje en marco lado bisagras (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), incluyendo palanca y tapa lateral	146205	EV1	Montaje en marco lado bisagras	

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

Ficha de datos del producto I Página 3 de 3

GC GR para GC 338 Slimdrive EMD / EMD-F / Invers



ACCESORIOS

GC 338

Cortina de seguridad con modo Stand-by para la protección de puertas batientes y giratorias automáticas



Denominación	Denominación	Número de identificación .	Color	Salida	Tensión de servicio
Par de cortinas de seguridad GC 338 1200 mm	consta de dos cortinas de seguridad completas para la protección del ámbito de giro de las puertas batientes y giratorias automáticas según DIN 18650 / EN 16005	142825	según RAL	Relé eléctrico	24 V DC +/- 20%
Par de cortinas de seguridad GC 338 1500 mm	consta de dos cortinas de seguridad completas para la protección del ámbito de giro de las puertas batientes y giratorias automáticas según DIN 18650 / EN 16005	142827	según RAL	Contacto de relé sin potencial	24 V DC +/- 20%
Par de cortinas de seguridad GC 338 1500 mm	consta de dos cortinas de seguridad completas para la protección del ámbito de giro de las puertas batientes y giratorias automáticas según DIN 18650 / EN 16005	142757	EV1	Relé eléctrico	24 V DC +/- 20%
Par de cortinas de seguridad GC 338 1200 mm	consta de dos cortinas de seguridad completas para la protección del ámbito de giro de las puertas batientes y giratorias automáticas según DIN 18650 / EN 16005	142219	EV1	Relé eléctrico	24 V DC +/- 20%

GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-04-07T03:25:24Z