

Ficha de datos del producto

Puerta corredera y abatible del sistema de tabiques móviles manual con sistema IGG *



Elemento de acceso en paredes divisorias de vidrio cerradas con diseño IGG

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Zonas interiores y exteriores protegidas
- Posición en la zona de aparcamiento de la pared divisoria de vidrio
- Posibilidad de uso para ejes lineales
- Posibilidad de uso con una altura libre de hasta 3500 mm
- Posibilidad de uso con elementos de un ancho máximo de 1250 mm

Puerta corredera y abatible del sistema de tabiques móviles manual con sistema



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Perfil integrado alrededor para colocar las unidades de funcionamiento
- Estándar de diseño arquitectónico de alta calidad
- Posibilidad de uso de cristal de seguridad de una lámina de 6 mm u 8 mm pegado a ambos lados con perfil
- Posibilidad de uso de vidrio aislante de 22 mm centrado
- Elementos con un peso máximo de 125 kg
- Combinable con todos los otros tipos de elementos
- Dispositivo de bloqueo integrado (GEZE Boxer 2-4V)

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial

Puerta corredera y abatible del sistema de tabiques móviles manual con sistema IGG *

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.

