Ficha de datos del producto

TZ 320 SN acero inoxidable, juego de montaje empotrado *

Central de puerta para el control de las salidas de emergencia con contacto llave y alimentación

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-11-14T04:13:46Z

TZ 320 SN acero inoxidable, juego de montaje empotrado *

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Protección conforme con EltVTR de una puerta de emergencia contra el acceso no autorizado
- Se puede emplear en las puertas de hoja simple y de doble hoja
- La conectividad mediante bus permite p. ej. los controles de esclusas, el reenvío de alarmas, la conexión al sistema de técnica de gestión de edificio
- Combinable con cerraduras de motor y automatismos de puerta batiente
- Implementación de una puerta de emergencia bidireccional
- El montaje empotrado garantiza una integración impecable en el edificio

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El casco de golpeo de superficie manejable permite una accionamiento rápido y seguro del botón de emergencia iluminado en situaciones de pánico
- Los bornes de colores facilitan la conexión eléctrica
- Tres entradas parametrizables y dos salidas libremente parametrizables ofrecen numerosas posibilidades para componentes adicionales
- La cantidad de entradas y salidas se puede ampliar con ayuda del módulo de interfaz IO 420 o con una caja de bornes KL 220
- La alimentación integrada ofrece una flexibilidad adicional
- El contacto llave integrado permite el franqueo autorizado de la puerta de emergencia
- Carcasa de acero inoxidable robusta y elegante
- Opción de retroiluminación con LED Backlight
- Montaje en cajas de acero inoxidable

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	TZ 320 SN acero inoxidable, juego de montaje empotrado *
Anchura	98 mm
Altura	260 mm
Profundidad	70 mm
Tipo de instalación	Montaje empotrado
Temperatura de servicio	-10 - 55 °C
Clasificación protección IP	IP30
Tensión de servicio	24 V DC
Consumo de corriente	130 mA
Tensión de alimentación	230 V
Suministro de corriente para consumo externo (24 V CC)	600 mA
Capacidad de resistencia del contacto	30 V / 1 A
Contacto antisabotaje	Si

TZ 320 SN acero inoxidable, juego de montaje empotrado *

Cantidad de entradas	3 Stk.
Cantidad de salidas	2 Stk.
Pulsador de emergencia	Si
Indicador óptico	si
Volumen de audio	75 db
Tipo de cilindro	Medio cilindro de perfil Euro
Con cable plano	Si
Parametrización	Terminal Service ST 220
Cumple con EltVTR	Si
En conformidad con EN 13637	No

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Tensión de servicio
Central de puerta TZ 320 SN, V2A, UP, set *	Consta de:; Placa frontal acero inoxidable UP estándar; con hueco para cilindro de perfil,; Carcasa de acero inoxidable UP,; Unidad de control TZ 320 UP; con botón de emergencia,; Contacto llave SCT 320,; señal de salida de emergencia premontada,; marco adhesivo de diseño SCT,; Fuente de alimentación 24 V DC / Corriente de salida máx. 600 mA; Suministro de corriente 230 V AC; Tensión de funcionamiento 24 V DC	155037	Acero inoxidable	98 x 260 x 70 mm	24 V DC

CONSTA DE

SCT 320 UP *

Contacto llave para el accionamiento autorizado y la modificación del modo de funcionamiento de las puertas automáticas, montaje empotrado

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Tensión de servicio	Tipo de instalación
SCT 320 UP, contacto llave *	Activación a ambos lados, con medio cilindro de perfil y tres llaves / con contacto antisabotaje; con cable plano; Carga de contacto: 24 V DC, 1A; Área de uso: estancias secas; Sin bastidor	132278	antracita	24 V DC	Montaje empotrado
SCT 320 UP, contacto llave	Activación a ambos lados, con medio cilindro de perfil y tres llaves / con contacto antisabotaje; con cable plano; Carga de contacto: 24 V DC, 1A; Área de uso: estancias secas; Sin bastidor	131984	blanco alpino	24 V DC	Montaje empotrado
SCT 320 UP, contacto llave *	Activación a ambos lados, con medio cilindro de perfil y tres llaves / con contacto antisabotaje; con cable plano; Carga de contacto: 24 V DC, 1A; Área de uso: estancias secas; Sin bastidor	130370	blanco mate	24 V DC	Montaje empotrado

TZ 320 SN acero inoxidable, juego de montaje empotrado *

UNIDAD DE CONTROL TZ 320 UP *

Central de puerta para control de uso universal y protección de puertas de emergencia conectadas

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Tensión de servicio	Tipo de instalación	EAN
Unidad de control TZ 320 UP *	Unidad de control con botón de emergencia; Casco de golpeo de PVC transparente; Para programas de interruptor en el System 55; Montaje en tomas UP de 62,5 mm de profundidad; Tensión de funcionamiento: 24 V DC; Consumo eléctrico: 100 mA	129586	24 V DC	Montaje empotrado	4042938295864

FUENTE DE ALIMENTACIÓN NT 1,1 A-24 V EMPOTRADA *

Fuente de alimentación de 24 V para montaje empotrado

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Tensión de alimentación	Dimensiones
Fuente de alimentación NT 1,1 A-24 V empotrada *	Montaje en la caja de montaje empotrado	151426	negro	230 V AC	54 x 54 x 32 mm

ACCESORIOS

ST 220

Terminal Service para una parametrización inalámbrica y con cable de productos de GEZE para puertas y ventanas

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Tensión de servicio
Terminal Service ST 220	Para la parametrización y diagnóstico de TZ 320, TE 220, sistemas de puerta automáticos, automatismos IQ windowdrive y THZ N4, THZ Comfort N4, modo de batería con 4 pilas AAA (no incluidas en el volumen de suministro), indicación de texto sobre una pantalla iluminada, teclado de membrana para el uso / Las modificaciones de los parámetros en los sistemas GEZE deben ser realizadas por especialistas autorizados por el fabricante	087261	azul	80 x 125 x 37 mm	24 V DC

TZ 320 SN acero inoxidable, juego de montaje empotrado *

PLACA DE RELÉ RP 220 *

Placa de relé de aplicación universal para generar y conmutar contactos libres de potencial

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Dimensiones	Cantidad de relés	Tensión de alimentación
Placa de relé RP 220	Para el uso universal; 2 contactos de conmutación libres de potencial; Carga de conmutación: 30 V / 1 A; Tensión de funcionamiento: 24 V DC; Consumo eléctrico: 10 mA; An x Al x Pr: 28 x 25 x 18 mm	102355	28 x 25 x 18 mm	2 Stk.	24 V DC

KL 220 AP *

Caja de bornes para ampliar la cantidad de entradas y salidas de un TZ 32x

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Tensión de servicio
Caja de bornes KL 220 montaje sobrepuesto	Carcasa de PVC; An x Al x P: 113 x 113 x 58 mm; Protección IP: IP54; con contacto antisabotaje	087262	gris	113 x 113 x 58 mm	24 V DC

SLE 220 *

Luz de aviso para reforzar una señal de alarma visual

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Tensión de alimentación	Tensión de servicio
Señalizador luminoso SLE 220 UP *	Color de reflector: verde; Tensión de funcionamiento: 24 V DC; Gama de interruptores: Jung AS 500, blanco alpino	115936	Verde	24 V DC	24 V DC
Señalizador luminoso SLE 220 UP *	Color reflector: rojo; Tensión de funcionamiento: 24 V DC; Gama de interruptores: Jung AS 500, blanco alpino	115934	Rojo	24 V DC	24 V DC

TZ 320 SN acero inoxidable, juego de montaje empotrado *

NOT 320 AP *

Pulsador de emergencia RWS para abrir una puerta corredera o batiente en caso de emergencia

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Tensión de servicio	Tipo de instalación
Botón de emergencia NOT 320 AP, Jung AS 500 *	Con tapa AP Jung AS 500 y marco simple / Casco de golpeo de PVC transparente; Medidas casco de golpeo 55 x 55 mm; Tensión de funcionamiento: 24 V DC; Consumo eléctrico: 30 mA; 1 contacto NC; 1 contacto NO; Capacidad de resistencia del contacto: 1A, 30 V	137967	blanco alpino	24 V DC	Sobrepuesto

NOT 220 UP *

Botón de emergencia RWS para desconectar la tensión de red en caso de emergencia o durante los trabajos de mantenimiento, montaje empotrado

SCT 222 *

Contacto llave para el accionamiento autorizado y la modificación del modo de funcionamiento de las puertas automáticas, montaje empotrado y superpuesto

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Tipo de instalación
Contacto llave SCT 222 con LEDs *	Activación a ambos lados, con medio cilindro de perfil y tres llaves / con placa frontal de aluminio; Luz LED derecha roja/verde, luz LED izquierda amarilla; Tensión de funcionamiento 24 V DC; Consumo eléctrico: 30 mA; Tipo de protección IP: IP54; Dimensiones:; An x Al de placa frontal: 100 x 110 mm; Caja de montaje empotrado An x Al x P: aprox. 70 x 80 x 48 mm	100064	plateado	100 x 110 x 48 mm	Montaje empotrado
Contacto llave SCT 222 con LEDs *	Activación a ambos lados, con medio cilindro de perfil y tres llaves / con placa frontal de aluminio; Luz LED derecha roja/verde, luz LED izquierda amarilla; Tensión de funcionamiento 24 V DC; Consumo eléctrico: 30 mA; Tipo de protección IP: IP54; Dimensiones:; An x Al x P: 70 x 80 x 48	100065	plateado	70 x 80 x 48 mm	Sobrepuesto

TZ 320 SN acero inoxidable, juego de montaje empotrado *

SCT 320 UP *

Contacto llave para el accionamiento autorizado y la modificación del modo de funcionamiento de las puertas automáticas, montaje empotrado

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Tensión de servicio	Tipo de instalación
SCT 320 UP, contacto llave *	Activación a ambos lados, con medio cilindro de perfil y tres llaves / con contacto antisabotaje; con cable plano; Carga de contacto: 24 V DC, 1A; Área de uso: estancias secas; Sin bastidor	132278	antracita	24 V DC	Montaje empotrado
SCT 320 UP, contacto llave	Activación a ambos lados, con medio cilindro de perfil y tres llaves / con contacto antisabotaje; con cable plano; Carga de contacto: 24 V DC, 1A; Área de uso: estancias secas; Sin bastidor	131984	blanco alpino	24 V DC	Montaje empotrado
SCT 320 UP, contacto llave *	Activación a ambos lados, con medio cilindro de perfil y tres llaves / con contacto antisabotaje; con cable plano; Carga de contacto: 24 V DC, 1A; Área de uso: estancias secas; Sin bastidor	130370	blanco mate	24 V DC	Montaje empotrado

SCT 220 UP *

Contacto llave para el accionamiento autorizado y la modificación del modo de funcionamiento de las puertas automáticas, montaje empotrado

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Tipo de instalación	Clasificación protección IP
Contacto llave SCT 220, Jung ST 550 *	Activación a ambos lados, con medio cilindro de perfil y tres llaves / Con marco sencillo	094169	blanco alpino	Montaje empotrado	IP20
Contacto llave SCT 220, Jung LS 990 *	Activación a ambos lados, con medio cilindro de perfil y tres llaves / con medio cilindro de perfil 30/10; ; con marco simple; ; Tipo de protección IP: IP20; ; An x Al x P: 81 x 81 x 62,5	094170	Acero inoxidable	Montaje empotrado	IP20
Contacto llave SCT 220, GIRA E2 *	Programa de interruptor GIRA E2 / con medio cilindro de perfil 30/10; ; con marco simple; ; Tipo de protección IP: IP20; ; An x Al x P: 81 x 81 x 62,5	094012	blanco mate	Montaje empotrado	IP20
Contacto llave SCT 220, Jung LS 990 *	Activación a ambos lados, con medio cilindro de perfil y tres llaves / con medio cilindro de perfil 30/10; Sin marco; Tipo de protección IP: IP20; An x Al x P: 81 x 81 x 62,5	089345	Acero inoxidable	Montaje empotrado	IP20

TZ 320 SN acero inoxidable, juego de montaje empotrado *

CONTROL T 320 UP *

Control Slave para salidas de evacuación bidireccionales con un TZ 320 o TZ 322

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Tensión de servicio	Tipo de instalación	EAN
Control T 320 UP *	(ningún juego de montaje empotrado disponible. Configuración de componentes individuales) / Unidad de control con botón de emergencia; Casco de golpeo de PVC transparente; Para programas de interruptor en el System 55; Montaje en tomas UP de 62,5 mm de profundidad; Tensión de funcionamiento: 24 V DC; Consumo eléctrico: 100 mA	140999	24 V DC	Montaje empotrado	4042938409995

TERMINAL T 320 AP *

Control Slave para salidas de evacuación bidireccionales con un TZ 320 o TZ 322 con contacto llave integrado

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Tensión de servicio
Terminal T 320 AP *	Consta de:; Control con botón de emergencia,; Contacto llave con medio cilindro de perfil,; Señal de salida de emergencia no iluminada / Tensión de funcionamiento 24 V DC	141031	Verde	77 x 197 x 88 mm	24 V DC

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.