

Ficha de datos del producto

Perlan 140 vidrio



Herraje de puerta corredera para hojas de vidrio y montaje en techo

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas correderas muy frecuentadas en áreas interiores
- Viviendas, oficinas, salas de conferencias y hoteles
- Montaje del herraje en todas las zonas visibles
- Puertas correderas de hoja simple y múltiples hojas
- Fijación en el techo



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Herraje de puerta corredera para pesos de hoja de hasta 140 kg
- Para hojas de vidrio
- Con amortiguación al cierre en uno o a ambos lados
- El compensador de altura ajustable ajusta desniveles entre el techo y el carril de rodadura
- Los cojinetes de bolas de precisión de los carros de ruedas se desplazan de manera particularmente silenciosa
- Prueba de durabilidad según la norma DIN EN 1527 en 100.000 ciclos de ensayo

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Perlan 140 vidrio
Material de la hoja	Cristal laminado (ESG-H), Cristal de seguridad laminado (VSG de ESG)
Peso de hoja (máx.)	140 kg
Cantidad de hojas	Hoja simple
Ancho de hoja (mín.)	500 mm
Ancho de hoja (máx.)	1640 mm
Altura de hoja (máx.)	3500 mm
Espesor de hoja desde	8 mm
Espesor de hoja hasta	12.76 mm
Geometría del carril de rodadura	recto
Resistencia a la corrosión EN 1670	2 (conforme a EN 1670: Clase 0 = no definida, clase 1 = escasa, clase 2 media, clase 3 = alta, clase 4 = muy alta, clase 5 = extraordinaria)
Funcionalidad duradera EN 1527	100.000 ciclos de comprobación
Tipo de instalación	Pared, Techo
Dirección DIN	a la izquierda / a la derecha
Cubiertas con unión clic	Rectangular
Manejo manual	Si
Superficie	anodizado
Color	EV1