

Ficha de datos del producto GC 240 RS *



Sensor de lluvia para el uso con las centralitas de extracción de humos y calor MBZ 300 y THZ/THZ Comfort

ÁREAS DE APLICACIÓN

- → Para conectar a las centralitas RWA THZ N4, THZ Comfort N4 y MBZ 300
- → Cierre automático de las ventanas desde la central en caso de precipitaciones en el modo de ventilación
- → Para montaje en pared o mástil
- → Abrazadera para mástil adecuada: ID 163801, fijación en mástil para estación meteorológica

GC 240 RS *



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- → Superficie del sensor calefactada y resistente a la corrosión
- → Sensibilidad ajustable mediante potenciómetro
- → No se requiere una fuente de alimentación adicional

DATOS TÉCNICOS

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimension es	Tensión de servicio
Sensor de Iluvia GC 240 RS *	Sensor de lluvia para conectar a las centralitas RWA THZ/MBZ 300. Incl. consola para montaje a pared o en un mástil	189313	blanco RAL 9010	70 x 62 x 37 mm	24 V DC

^{*} Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.