

Ficha de datos del producto Adaptador cortafuegos GC 342 / GC 342+ *



Necesario para el tendido del cable de conexión del lado de las bisagras/lado opuesto a las bisagras cuando el diámetro de las perforaciones es de 5 mm

ÁREAS DE APLICACIÓN

- → Accesorios para el escáner láser GC 342 / GC 342+
- → En caso de utilizar puertas cortafuegos, consultar al fabricante de la puerta si está permitido realizar perforaciones
- → Compatible con GC 342+, tanto si se monta así o como automatismo sobre el lado contrario bisagras.
- → Combinación GC 342 y GC 342+ posible si se ha prescindido de la función de control del GC 342+.

Ficha de datos del producto I Página 2 de 2

Adaptador cortafuegos GC 342 / GC 342 +



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- → Placa de interfaz conectable
- → Cable de reemplazo Master-Slave para GC 342 / GC 342+

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial Adaptador cortafuegos GC 342 / GC 342+ *	
---	--

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.
Adaptador para puertas cortafuegos GC 342 *	Incluye cable de conexión de puerta BS/BGS. Reduce el diámetro necesario del orificio de perforación de 10 mm a 5 mm	189384

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

^{*} Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.