

Ficha de datos del producto MSW Comfort *



Sistema móvil de pared divisoria todo vidrio para divisiones en tiendas y diseño flexible de espacios

ÁREAS DE APLICACIÓN

- → Paredes móviles divisorias de vidrio
- ightarrow Zonas interiores y exteriores protegidas
- → Posibilidad de uso con una altura libre de hasta 4000 mm
- → Aplicable hasta 1500 mm de ancho de hoja
- → Puede utilizarse para trazados lineales o segmentados

MSW Comfort



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- → Líneas de diseño: Classicline, Pureline y Protectline
- → El perfil horizontal continuo superior e inferior ofrece un nivel máximo de transparencia
- → Compuesto de puertas batientes y elementos correderos
- → Opcional con puerta correderas y abatibles
- → Anclaje Comfort integrado de serie
- → Tecnología SmartGuide integrada en función del diseño escogido de la zona de aparcamiento
- → Peso de los elementos hasta 150 kg
- → Uso de cristal de seguridad templado o laminado
- → Vidrios con un espesor máximo de 12,76 mm
- → El sistema de carriles de rodadura con tecnología de curvas facilita el movimiento de los elementos

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	MSW Comfort *
Sin marco	Si
Aplicación en interiores	Si
Aplicación en exteriores	Si
Altura de hoja (máx.)	4000 mm
Ancho de hoja (mín.)	700 mm
Ancho de hoja (máx.)	1500 mm
Peso de la hoja con carro de rodadura sencillo (máx.)	100 kg
Peso de la hoja con carro de rodadura doble (máx.)	150 kg
Distribución de zona de aparcamiento	Parallel, 90°, Zona de aparcamiento especial
División de zona de aparcamiento	un lado, ambos lados
Geometría del carril de rodadura	recto, poligonal, doblado de forma continua
Guía de suelo opcional	Si
Burletes de estanqueidad superiores e inferiores	Si

^{*} Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.