

Ficha de datos del producto

A5000-FE



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortahumo y estándar con accionamientos de puerta batiente
- Montaje en puertas batientes a derecha e izquierda, así como vertical y horizontal
- Conexión a corriente continua

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

- Certificación para puertas cortahumo
- Procesador de señal con modo de ahorro energético y ajuste de tensión automático
- La tecnología de doble bobina permite un rango mayor de tensión de funcionamiento
- Diodo protector CEM bipolar integrado, que protege los componentes electrónicos conectados contra tensión inversa
- Dimensiones compactas
- Guía del pestillo para el montaje en puertas con cantos de perfil cerrados
- Desbloqueo seguro del pestillo, incluso bajo precarga elevada

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	A5000-FE
Dimensiones	22.8 x 62.8 x 27.7 mm
Dirección DIN	a la izquierda / a la derecha
Posición de ajuste x retícula	4 x 0.75 mm
Profundidad de inserción del cerradero	6.5 mm
Posición de montaje horizontal / vertical	Si
Corriente de reposo	No
Corriente de trabajo	Si
Pieza de recambio	No
Tensión contacto momentáneo (máx. 1 min.)	12 - 24 V AC/DC +/- 15%
Tensión funcionamiento permanente	12 - 24 V AC/DC +/- 15%
Consumo de corriente	100 mA / 12 V, 500 mA / 24 V
Certificación para puertas cortahumo	Si
Desbloqueo mecánico	No
Diodo protector CEM bipolar integrado	Si
Técnica de doble bobina	Si
Procesador de señales con modo de ahorro de energía	Si