

Ficha de datos del producto

FT201SFB *



Abrepuertas con contacto de estado de la puerta, función
Silence y guía del pestillo

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuego con accionamientos de puerta batiente y control de acceso
- Montaje en puertas batientes a derecha e izquierda, así como vertical y horizontal
- Conexión a corriente alterna o continua



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Certificación para puertas cortafuego y cortahumo
- Apertura casi silenciosa con corriente continua con un clic
- La función Silence amortigua el cierre del cerradero eléctrico, de forma que no genera ruido de cierre
- La tecnología de doble bobina permite un rango mayor de tensión de funcionamiento
- Diodo protector CEM bipolar integrado, que protege los componentes electrónicos conectados contra tensión inversa
- Contacto de estado de la puerta activado por el pestillo
- Pestillo radial ajustable en 4 mm, en cuadrícula de 1 mm
- Guía del pestillo para el montaje en puertas con cantos de perfil cerrados

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	FT201SFB *
Dimensiones	27.5 x 69 x 28 mm
Dirección DIN	a la izquierda / a la derecha
Posición de ajuste x retícula	5 x 1 mm
Profundidad de inserción del cerradero	6 mm
Posición de montaje horizontal / vertical	Si
Corriente de reposo	No
Corriente de trabajo	Si
Pieza de recambio	No
Tensión contacto momentáneo (máx. 1 min.)	12 - 48 V AC/DC +/- 15%
Tensión funcionamiento permanente	12V / 24V AC/DC
Consumo de corriente	200 mA / 12 V, 100 mA / 24 V
Certificación para puertas cortahumo	Si
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Desbloqueo mecánico	No
Supervisión de puerta	Si
Diodo protector CEM bipolar integrado	Si
Técnica de doble bobina	Si

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Dimensiones	Dirección DIN
Abrepuertas para puertas cortafuego FT201SFB	sin ruido (función Silence) / con contacto de estado de la puerta / con guía del pestillo / Contacto momentáneo: 12 - 48 V AC/DC / Durabilidad prolongada: 12 o 24 V AC/DC +/- 15 % / Consumo eléctrico: 200 mA (a 12 V) / 100 mA (a 24 V) / Dimensiones (An x Al x P): 20,5 x 69 x 28 mm	164904	27.5 x 69 x 28 mm	a la izquierda / a la derecha



* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.