

# Ficha de datos del producto

## **TS 5000 L SoftClose \***



Para cierrapuertas aéreos con guía deslizante lado contrario bisagras EN 3-6 con velocidad de cierre ajustable individualmente de un ángulo de apertura de puerta 0-15°

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1400 mm
- Montaje en hoja lado contrario bisagras y montaje en marco lado bisagras

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

- Fuerza de cierre ajustable con ajuste variable desde delante
- El visor de fuerza de cierre garantiza el ajuste correcto
- Velocidad de cierre regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Golpe final / función de golpe final suave regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Amortiguación a la apertura regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Cierrapuertas para puertas mano derecha e izquierda
- Reducido esfuerzo de montaje debido a las pocas piezas individuales y ajuste rápido

**DATOS TÉCNICOS**

Nombre comercial	TS 5000 L SoftClose *
Ancho de hoja (máx.)	1400 mm
Tipo de instalación	Montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras, Montaje en marco lado bisagras
Ángulo de apertura (máx.)	120 °
Misma versión DIN-L y DIN-R	Si
Conformidad estándar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Longitud	287 mm
Anchura	47 mm
Altura	60 mm
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Velocidad golpe final, ajustable	Si
Amortiguación de apertura integrada	Sí, de ajuste hidráulico
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Delante
Visor de fuerza de cierre	Si
Válvula de seguridad contra sobrecarga	Si
Válvulas termoestabilizadas	Si
Sensor de humos integrado	No



## VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación	Color	Dimensiones	Dirección DIN
GEZE TS 5000L SoftClose RAL (191210) *	Fuerza de cierre EN 3-6, con amortiguación a la apertura y velocidad de cierre integrada con ajuste variable para frenar la puerta, (sin guía deslizante y palanca)	191210	según RAL	287 x 47 x 60 mm	a la izquierda / a la derecha
GEZE TS 5000L SoftClose EDELSTAHL AEHNL. (191272) *	Fuerza de cierre EN 3-6, con amortiguación a la apertura y velocidad de cierre integrada con ajuste variable para frenar la puerta, (sin guía deslizante y palanca)	191272	Símil acero inoxidable	287 x 47 x 60 mm	a la izquierda / a la derecha
GEZE TS 5000L SoftClose WEISS RAL 9016 (191211) *	Fuerza de cierre EN 3-6, con amortiguación a la apertura y velocidad de cierre integrada con ajuste variable para frenar la puerta, (sin guía deslizante y palanca)	191211	blanco RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	a la izquierda / a la derecha
GEZE TS 5000L SoftClose SILBER (191209) *	Fuerza de cierre EN 3-6, con amortiguación a la apertura y velocidad de cierre integrada con ajuste variable para frenar la puerta, (sin guía deslizante y palanca)	191209	plateado	287 x 47 x 60 mm	a la izquierda / a la derecha

\* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.