

Ficha de datos del producto

TS 5000 L SoftClose *



Cierrapuertas aéreo con guía deslizante lado contrario bisagras para puertas de hoja simple de hasta 1400 mm de anchura de hoja con función de frenada/golpe final

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1400 mm
- Montaje en hoja lado contrario bisagras y montaje en marco lado bisagras

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Este cierrapuertas aéreo para puertas de hoja simple representa una guía de líneas clara. Está aprobado para el montaje en puertas cortafuegos y cortahumos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fuerza de cierre con ajuste variable de EN3-6
- Para puertas mano izquierda y mano derecha sin necesidad de modificación
- Golpe final / función de golpe final suave regulable desde la parte frontal mediante válvula
- La velocidad de cierre se puede adaptar individualmente
- La amortiguación a la apertura integrada frena fuertemente las puertas
- Visor de fuerza de cierre para un control sencillo del ajuste
- Todas las funciones regulables desde la parte frontal

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	TS 5000 L SoftClose *
Accesible según DIN 18040 con un ancho de hoja de hasta (máx.) en mm	1100 mm
Ancho de hoja (máx.)	1400 mm
Tipo de instalación	Montaje en marco lado bisagras, Montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras
Ángulo de apertura (máx.)	120 °
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Velocidad golpe final, ajustable	Si
Amortiguación de apertura integrada	Sí, de ajuste hidráulico
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Delante
Visor de fuerza de cierre	Si
Función de apertura mantenida	Opcional
Sensor de humos integrado	No

CONSTA DE

GUÍA BG MONTAJE A PARED TS 3/5000 L

Guía para montaje a pared con palanca, lado contrario bisagras



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Guía BG montaje a pared TS 3/5000 L	Guía con palanca, uso en cierrapuertas en montaje en hoja en lado contrario bisagras	189149	según RAL	550 x 30.5 x 20.7 mm
Guía BG montaje a pared TS 3/5000 L	Guía con palanca, uso en cierrapuertas en montaje en hoja en lado contrario bisagras	189148	EV1	550 x 30.5 x 20.7 mm

GUÍA DESLIZANTE TS 5000/3000 CON AJUSTE VERTICAL *

Con compensador de altura +/- 2 mm y palanca



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Guía deslizante TS 3/5000 con ajuste vertical	Compensación de la altura +/- 2 mm, con palanca	115191	plateado	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Guía deslizante TS 3/5000 con ajuste vertical	Compensación de la altura +/- 2 mm, con palanca	115192	según RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

GUÍA DESLIZANTE BG TS 5000/3000 CON AJUSTE VERTICAL *

Con compensación de la altura +/- 2 mm, con palanca, lado contrario bisagras



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Guía deslizante BG TS 3/5000 con ajuste vertical	Compensación de la altura +/- 2 mm, con palanca, uso en cierrapuertas en montaje en hoja lado contrario bisagras	115194	según RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Guía deslizante BG TS 3/5000 con ajuste vertical	Compensación de la altura +/- 2 mm, con palanca, uso en cierrapuertas en montaje en hoja lado contrario bisagras	115193	plateado	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

GUÍA DESLIZANTE TS 5000 / 3000


Guía deslizante estándar con palanca



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Prolongación del eje
Guía deslizante TS 3/5000	estándar, con palanca	015695	blanco RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Guía deslizante TS 3/5000	estándar, con palanca	000773	según RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Guía deslizante TS 3/5000	estándar, con palanca	068221	plateado	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Guía deslizante TS 3/5000	estándar, con palanca	014945	Símil acero inoxidable	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

GUÍA DESLIZANTE BG TS 5000 / 3000

Guía deslizante estándar con palanca, lado contrario bisagras



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Guía deslizante BG TS 3/5000	Estándar, con palanca, uso en cierrapuertas en montaje en hoja lado contrario bisagras	025655	plateado	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Guía deslizante BG TS 3/5000	Estándar, con palanca, uso en cierrapuertas en montaje en hoja lado contrario bisagras	025656	según RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Guía deslizante BG TS 3/5000	Estándar, con palanca, uso en cierrapuertas en montaje en hoja lado contrario bisagras	029404	blanco RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Guía deslizante BG TS 3/5000	Estándar, con palanca, uso en cierrapuertas en montaje en hoja lado contrario bisagras	028732	Símil acero inoxidable	448.5 x 30.5 x 20.5 mm



TS 5000 L SOFTCLOSE *

Para cierrapuertas aéreos con guía deslizante lado contrario bisagras EN 3-6 con velocidad de cierre ajustable individualmente de un ángulo de apertura de puerta 0-15°



Denominación	Denominación	Número de identificación n.	Color	Dimensiones	Dirección DIN
GEZE TS 5000L SoftClose RAL (191210) *	Fuerza de cierre EN 3-6, con amortiguación a la apertura y velocidad de cierre integrada con ajuste variable para frenar la puerta, (sin guía deslizante y palanca)	191210	según RAL	287 x 47 x 60 mm	a la izquierda / a la derecha
GEZE TS 5000L SoftClose EDELSTAHL AEHNL. (191272) *	Fuerza de cierre EN 3-6, con amortiguación a la apertura y velocidad de cierre integrada con ajuste variable para frenar la puerta, (sin guía deslizante y palanca)	191272	Símil acero inoxidable	287 x 47 x 60 mm	a la izquierda / a la derecha
GEZE TS 5000L SoftClose WEISS RAL 9016 (191211) *	Fuerza de cierre EN 3-6, con amortiguación a la apertura y velocidad de cierre integrada con ajuste variable para frenar la puerta, (sin guía deslizante y palanca)	191211	blanco RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	a la izquierda / a la derecha
GEZE TS 5000L SoftClose SILBER (191209) *	Fuerza de cierre EN 3-6, con amortiguación a la apertura y velocidad de cierre integrada con ajuste variable para frenar la puerta, (sin guía deslizante y palanca)	191209	plateado	287 x 47 x 60 mm	a la izquierda / a la derecha

GUÍA T-STOP BG TS 3000 / 5000

Con limitador de apertura y palanca, lado contrario bisagras



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Guía T-Stop BG TS 3/5000	con limitador de apertura integrado y palanca, empleo en cierrapuertas con montaje en hoja lado contrario bisagras o en caso de rodamiento pivotante montado en hoja o en marco lado contrario bisagras	102368	según RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Guía T-Stop BG TS 3/5000	con limitador de apertura integrado y palanca, empleo en cierrapuertas con montaje en hoja lado contrario bisagras o en caso de rodamiento pivotante montado en hoja o en marco lado contrario bisagras	102367	Símil acero inoxidable	452.5 x 33 x 30 mm
Guía T-Stop BG TS 3/5000	con limitador de apertura integrado y palanca, empleo en cierrapuertas con montaje en hoja lado contrario bisagras o en caso de rodamiento pivotante montado en hoja o en marco lado contrario bisagras	108482	blanco RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Guía T-Stop BG TS 3/5000	con limitador de apertura integrado y palanca, empleo en cierrapuertas con montaje en hoja lado contrario bisagras o en caso de rodamiento pivotante montado en hoja o en marco lado contrario bisagras	102366	plateado	452.5 x 33 x 30 mm



GUÍA T-STOP TS 3000 / 5000

Con limitador de apertura y palanca



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Guía T-Stop TS 3/5000	con limitación de apertura integrada y palanca	108481	blanco RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Guía T-Stop TS 3/5000	con limitación de apertura integrada y palanca	102364	Símil acero inoxidable	452.5 x 33 x 30 mm
Guía T-Stop TS 3/5000	con limitación de apertura integrada y palanca	102365	según RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Guía T-Stop TS 3/5000	con limitación de apertura integrada y palanca	102363	plateado	452.5 x 33 x 30 mm

ACCESORIOS

TAPA CIERRAPUERTAS *

Para TS 4000 / 5000, forma curva

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 4000, semirradio, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	092943	Acero inoxidable brillo	337 x 51 x 72 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 4000, semirradio, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	092944	Acero inoxidable mate	337 x 51 x 72 mm

TAPA CIERRAPUERTAS *

Para TS 4000 / 5000, forma angular

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 4000, cuadrado, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	092938	Acero inoxidable brillo	298 x 51 x 72 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 4000, cuadrado, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	092939	Acero inoxidable mate	298 x 51 x 72 mm



TAPA CIERRAPUERTAS *

Para TS 5000 (L) / TS 4000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	067726	blanco RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	072696	Acero inoxidable	298 x 55 x 67.2 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	067724	plateado	298 x 55 x 67.2 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	000756	según RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	067725	bronce oscuro	298 x 55 x 67.2 mm

UNIDAD DE RETENCIÓN MECÁNICA

Para guía estándar / T-Stop / GEZE Boxer de 20,7 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Unidad de retención mecánica	para guía deslizante estándar, T-Stop o GEZE Boxer de 20,7 mm, fuerza de retención regulable, conectable y desconectable, sobrepasable	071924

LIMITACIÓN FLEXIBLE DE LA APERTURA

para guía remachada, guía estándar BG, guía estándar y guía GEZE Boxer 20,7 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Limitación flexible de la apertura	para guía remachada, guía estándar BG, guía estándar y guía GEZE Boxer 20,7 mm	069780

TS 5000 L SoftClose *



MATERIAL DE MONTAJE

PLANTILLA DE TALADROS CIERRAPUERTAS


para TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Plantilla de taladros cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

PLACA DE MONTAJE CIERRAPUERTAS *

Para TS 5000 y TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 suplemento 1



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Placa de montaje *	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	083992

PLACA DE MONTAJE GUÍA DESLIZANTE BG

Para guía deslizante estándar, Ecline, T-Stop y EFS, lado contrario bisagras



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de montaje guía deslizante BG	para guía estándar / Ecline / T-Stop / EFS	124684	según RAL
Placa de montaje guía deslizante BG	para guía estándar / Ecline / T-Stop / EFS	124683	plateado



PLACA DE MONTAJE CIERRAPUERTAS

Para TS 5000 y TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 suplemento 1



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	068627	blanco RAL 9016
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	057956	Galvanizada
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	029176	según RAL
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	049185	plateado
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	137725	Símil acero inoxidable
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	052351	bronce oscuro

SOPORTE DE DINTEL

para guía estándar



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Soporte de dintel	para guía estándar	030033	bronce oscuro
Soporte de dintel	para guía estándar	028393	Símil acero inoxidable
Soporte de dintel	para guía estándar	025657	plateado
Soporte de dintel	para guía estándar	025658	según RAL
Soporte de dintel	para guía estándar	030034	blanco RAL 9016



SOPORTE DE DINTEL

Para guía ECLine y T-Stop



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Soporte de dintel	Para guía ECLine y T-Stop	115006	plateado
Soporte de dintel	Para guía ECLine y T-Stop	115007	según RAL

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.