

Ficha de datos del producto

FT 4 A – VdS *



Pulsador RWA con certificación VdS para conectar a centralitas de sistemas de extracción de humos y calor de GEZE

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Para conectar a centralitas de sistemas de extracción de humos y calor de GEZE
- Para la activación manual de alarmas de sistemas de extracción de humos y calor
- Montaje sobrepuesto
- Entrada de cables desde arriba, abajo o la parte trasera



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Carcasa robusta de aluminio moldeado bajo presión con cerradura
- Indicaciones LED de estados de funcionamiento de alarma, ventana ABIERTA, funcionamiento OK, avería
- Tecla de reinicio para restablecer la alarma
- Activación reconocible mediante el encastre del botón pulsador
- Seguridad y fiabilidad confirmadas por el reconocimiento VdS

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial FT 4 A - VdS *

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Tensión de servicio
Pulsador RWA FT 4 A - VdS	en carcasa de aluminio moldeado bajo presión, incl. placa «SALIDA DE HUMOS»	161282	naranja RAL 2011	126 x 126 x 32 mm	24 V DC

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.