

# Ficha de datos del producto

## Guía BG montaje a pared TS 3/5000 L



Guía para montaje a pared con palanca, lado contrario bisagras

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas de hoja simple
- Montaje en el lado opuesto a las bisagras
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Montaje en dintel, unión roscada hacia arriba

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

→ Con patín remachado

**DATOS TÉCNICOS**

Nombre comercial	Guía BG montaje a pared TS 3/5000 L
Longitud	550 mm
Anchura	30.5 mm
Altura	20.7 mm
Limitación de apertura con posibilidad de reequipamiento	Si
Función de apertura mantenida	Opcional
Mecanismo de retención sobrepasable	Si
Sensor de humos integrado	No

**VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO**

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Guía BG montaje a pared TS 3/5000 L	Guía con palanca, uso en cierrapuertas en montaje en hoja en lado contrario bisagras	189149	según RAL	550 x 30.5 x 20.7 mm
Guía BG montaje a pared TS 3/5000 L	Guía con palanca, uso en cierrapuertas en montaje en hoja en lado contrario bisagras	189148	EV1	550 x 30.5 x 20.7 mm