

Ficha de datos del producto

FT 4 A Acústico *



Pulsador de extracción de humos y calor con señal acústica
para conexión a centralitas RWA GEZE

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Para conectar a centralitas de sistemas de extracción de humos y calor de GEZE
- Para la activación manual de alarmas de sistemas de extracción de humos y calor
- Entrada de cables desde arriba, abajo o la parte trasera



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Carcasa robusta de aluminio moldeado bajo presión con cerradura
- Indicaciones LED de estados de funcionamiento de alarma, ventana ABIERTA, funcionamiento OK, avería
- Señal acústica en caso de alarma y avería que puede activarse a través de un interruptor DIP
- Tecla de reinicio para restablecer la alarma
- Activación reconocible mediante el encastre del botón pulsador

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial

FT 4 A Acústico *

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Tensión de servicio
Pulsador RWA FT 4 A acústico *	en carcasa de aluminio fundido a presión con señal acústica en caso de alarma/avería, incl. rótulo «SALIDA DE HUMOS».	198926	gris RAL 7035	126 x 126 x 32 mm	24 V DC
Pulsador RWA FT 4 A acústico *	en carcasa de aluminio fundido a presión con señal acústica en caso de alarma/avería, incl. rótulo «SALIDA DE HUMOS».	198925	naranja RAL 2011	126 x 126 x 32 mm	24 V DC

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.