Ficha de datos del producto

E 212 230 V *

Automatismo lineal eléctrico para la automatización de lucernarios sobrepuestos

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Automatización de los mandos a distancia para lucernarios OL 90 N, OL 95 y OL 320 de GEZE
- Ventilación natural en la zona de la fachada
- Hoja oscilante con apertura hacia dentro
- Montaje en ventanas de madera, plástico o metal
- Montaje en el marco

E 212 230 V *

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Soluciones por motor económicas y sencillas para el accionamiento de varios compases
- El aspecto estrecho y discreto se integra de forma óptima en el diseño de la fachada
- Ancho de apertura y longitud de carrera con regulación variable y posibilidad de ajuste según los requisitos
- Posibilidad de ajuste de la desconexión de la carga, el interruptor de fin de carrera integrado y la carrera
- Los grupos constructivos completamente premontados facilitan el montaje

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	E 212 230 V *
Espacio necesario en el marco (mín.)	El espacio necesario deberá calcularse en cada caso individual
Espacio necesario en la hoja (mín.)	El espacio necesario deberá calcularse en cada caso individual
Fuerza de empuje	1500 N
Fuerza de tracción	1500 N
Tensión de servicio	230 V AC
Consumo de corriente	0.2 A
Consumo de potencia	50 W
Duración de conexión	25 %
Sección transversal de hilo mín.	1.5 mm²
Temperatura de servicio	-20 - 60 °C
Grado de protección	IP42
Tipo de acortamiento de carrera	Mecánico
Desconexión de fin de carrera extendida	Interruptor de fin de carrera
Desconexión de fin de carrera introducida	Interruptor de fin de carrera
Desconexión por sobrecarga	Si
Apto para KNX	No
Ventana oscilante HACIA DENTRO montaje en marco	Si

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Carrera	Tensión de servicio
E 212 R1	230 V con 1 relé, para el control de grupos mediante 1 conmutador	020835	EV1	70 mm	230 V AC
E 212 R	230 V con 2 relés, para el control de grupos mediante un número indeterminado de pulsadores de ventilación	005428	EV1	70 mm	230 V AC
E 212 R1	230 V con 1 relé, para el control de grupos mediante 1 conmutador	020839	blanco RAL 9016	70 mm	230 V AC
E 212 R	230 V con 2 relés, para el control de grupos mediante un número indeterminado de pulsadores de ventilación	015435	blanco RAL 9016	70 mm	230 V AC
E 212 R1	230 V con 1 relé, para el control de grupos mediante 1 conmutador	020838	según RAL	70 mm	230 V AC

E 212 230 V *

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Carrera	Tensión de servicio
E 212 R	230 V con 2 relés, para el control de grupos mediante un número indeterminado de pulsadores de ventilación	006683	según RAL	70 mm	230 V AC

ACCESORIOS

UNIDAD DE SINCRONIZACIÓN E 212 R1 230 V

Unidad de sincronización para la puesta en marcha de accionamientos de 230 V

Denominación	Número de identificación.	Color
Unidad de sincronización para motor de ventana E 212 R1 230 V de GEZE	026762	Blanco

PIEZA DE ACOPLAMIENTO E 212 *

Para el acoplamiento de E 212 con el compás OL 320

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Pieza de acoplamiento para E 212 *	Para el acoplamiento de E 212 con el compás OL 320	008800	plateado	40 x 22 x 22 mm

COMPÁS DE SEGURIDAD N.º 35

Para la protección de las hojas oscilantes

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Compás de seguridad n.º 35	Diseño de rodamiento Fixpack (10 piezas), altura mínima de hoja 300mm	014499	Galvanizada

E 212 230 V *

COMPÁS DE SEGURIDAD N.º 60

Para la protección de las hojas oscilantes

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Compás de seguridad n.º 60	Diseño de rodamiento Fixpack (10 piezas), altura mínima de hoja 700mm	133814	Galvanizada

ACOPLAMIENTO DE VÁSTAGO OL 90 *

Para el acoplamiento de E 212 con el compás OL 90 N, OL 90 N abatible hacia fuera y OL 95 y para la unión de dos barras

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.